

堆高機操作及倉儲維運(台南)114年度第03期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. (2)堆高機前端之貨插，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用①水壓②油壓③氣壓④動壓。
2. (3)堆高機配重係裝置於車身①前部②中部③後部④底部。
3. (4)電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為①電瓶損壞②發電機損壞③通電不足④過度充電。
4. (3)每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. (1)保養堆高機時，應注意①依照保養手冊依序保養②只保養重點項目③憑感覺保養④假裝有保養。
6. (3)當發現堆高機煞車油量不足時①不予理會②使用手煞車輔助③立即通知維修人員④更換別台堆高機。
7. (3)離開堆高機時，應①煞車、熄火②熄火並取下鑰匙③煞車、熄火、取下鑰匙、貨叉降至地面④直接熄火即可。
8. (4)相同體積下列何者最重①乾砂②鉛塊③水泥④鐵塊。
9. (3)正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計 裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
10. (1)堆高機在職業安全衛生設施規則歸類為①車輛機械②搬運機械③動力機械④工程機械。
11. (3)堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
12. (2)堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
13. (3)下列何者不得操作堆高機①60歲以上勞工②女工③童工④以上皆非。
14. (1)堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
15. (2)汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
16. (3)堆高機儀表板上有二個油溫表，其指示何處油溫？①柴油與液壓油②煞車油與黃油③引擎機油與差速器油④引擎機油與煞車油。
17. (3)潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
18. (4)避電器之主要任務在於①防止接地②防止短路③消除過載④消除異常電壓。
18. (2)1kg/cm² 壓力等於【 】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
20. (4)僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。