

# 堆高機操作及倉儲維運(台南)114年第04期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

1. ( 1 ) 保養堆高機時，應注意①依照保養手冊依序保養②只保養重點項目③憑感覺保養④假裝有保養。
2. ( 3 ) 當發現堆高機煞車油量不足時①不予理會②使用手煞車輔助③立即通知維修人員④更換別台堆高機。
3. ( 3 ) 離開堆高機時，應①煞車、熄火②熄火並取下鑰匙③煞車、熄火、取下鑰匙、貨叉降至地面④直接熄火即可。
4. ( 3 ) 每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格證。
5. ( 3 ) 正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
6. ( 1 ) 為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架①後傾②前傾③綑綁④平行。
7. ( 3 ) 堆高機停放時應①停在斜坡②放在出入口處③將貨叉降至地面④不需熄火。
8. ( 1 ) 堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
9. ( 3 ) 下列何者不得操作堆高機①60歲以上勞工②女工③童工④以上皆非。
10. ( 1 ) 堆高機車輪鋼圈標示 400×90T 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
11. ( 2 ) 汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2 公噸②3 公噸③3.5 公噸④5 公噸。
12. ( 4 ) 負荷可改變物體之①大小②形狀③方向④形狀及大小。
13. ( 2 ) 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先①加速②停車調整③減速④快速。
14. ( 3 ) 使用堆高機舉起貨物時，駕駛者應確認①貨物在貨叉或拖板中央位置②貨物與桅桿平行③貨物重心位在貨叉或拖板中央④貨物與地面保持垂直。
15. ( 1 ) 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於①預備裝卸貨物目標區②前方地面道路標線③遠方載運卡車④前方廠區牆壁安全警語。
16. ( 4 ) 僱主對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給等防護具，使勞工戴用①護目鏡②安全鞋③工作手套④安全帽。
17. ( 2 ) 堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
18. ( 2 ) 職業安全衛生法將堆高機歸屬為①危險機械②特殊機械③工程機械④動力機械。
19. ( 3 ) 有關職業安全衛生法規定，工作場所有立即發生危險之虞時，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及①迅速搶救②停止工作即可③退避至安全場所④研究對策。
20. ( 2 ) 1kg/cm<sup>2</sup> 壓力等於【    】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。