

堆高機操作及倉儲維運(台南)115年第01期試卷

選擇題:20題(每題5分)

姓名:

- 1.(2)下列何種情形對電瓶損壞最嚴重①充電不足②過度充電③電瓶液不足④電瓶液比重不均勻。
- 2.(1)堆高機車輪鋼圈標示 $400\times90T$ 之意義為①寬度×外徑②高度×寬度③外徑×寬度④內徑×寬度。
- 3.(2)四行程引擎完成一個工作循環時曲軸須轉①一圈②二圈③三圈④四圈。
- 4.(3)每部堆高機都應具備有①保養申請書②送修申請書③每日檢查紀錄表④檢查合格。
- 5.(1)為防止升高貨叉上之貨物滑落，應使後扶架①後傾②前傾③綑綁④平行。
- 6.(3)堆高機停放時應①停在斜坡②放在出入口處③將貨叉降至地面④不需熄火。
- 7.(1)堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為①通氣②易於拆卸電瓶蓋③加電瓶液④無任何用途。
- 8.(3)桅桿伸縮型堆高機係①前輪驅動後輪控制方向②前輪驅動前輪控制方向③後輪驅動後輪控制方向④後輪驅動前輪控制方向。
- 9.(3)潤滑油呈何種狀況時就即予更換①透明狀②運轉時黏度變稀③乳化狀④空氣混入泡沫狀。
- 10.(2)汽油引擎之堆高機較適用於多少公噸以下之堆高機？①2公噸②3公噸③3.5公噸④5公噸。
- 11.(4)配重平衡式堆高機前後安定度，於運行基準負荷狀態坡度為①15%②16%③17%④18%。
- 12.(2) 1kg/cm^2 壓力等於【】psi①13.8②14.2③14.7④14.9。
- 13.(3)堆高機引擎發動後，機油警告燈不熄滅，可能原因為機油①溫度過高②機油量太多③機油量太少④溫度過低。
- 14.(2)堆高機行駛操作時應將貨叉離地距離①5-10②15-20③20-30④30-40 cm。
- 15.(2)堆高機的實心胎分類中，下列何者不屬於實心胎①標準硬胎②高速胎③減震硬胎④防爆胎。
- 16.(3)正確檢查堆高機的胎壓應①用目視②利用身體壓車身並檢視輪胎壓扁情形③使用胎壓計④裝載貨物並檢視輪胎壓扁情形。
- 17.(3)兩個正常12V的電瓶並聯後，其總電壓應該是①0V②1V③12V④24V。
- 18.(3)離開堆高機時，應①煞車、熄火②熄火並取下鑰匙③煞車、熄火、取下鑰匙、貨叉降至地面④直接熄火即可。
- 19.(1)保養堆高機時，應注意①依照保養手冊依序保養②只保養重點項目③憑感覺保養④假裝有保養。
- 20.(3)當發現堆高機煞車油量不足時①不予理會②使用手煞車輔助③立即通知維修人員④更換別台堆高機。