

# 汽車噴漆與美容鍍膜班

筆試題目

姓名：

本試卷為 20 題選擇題，每題為 5 分，測試時間為 30 分鐘，答錯不倒扣；未作答者，不予計分，背面尚有試題請翻面作答。

## 選擇題

1.	( 4 )	下列哪種藥劑在鋁圈上停留過久或長期使用容易造成鋁圈氧化？ ①鐵粉去除劑 ②鹼性鋼圈清潔劑 ③多功能清潔劑 ④酸性鋼圈清潔劑。
2.	( 3 )	素色漆乾燥後顏色更深，是色母 ①濃度 ②黏度 ③比重 ④亮度 的因素影響。
3.	( 4 )	① 針孔 ②起泡 ③膠固 ④粉化 是因塗膜在空氣中長期受熱及日光中紫外線的破壞而引起的現象。
4.	( 3 )	汽車美容有很多種布，用途也不同，請問觸摸起來較細緻的布料是？ ①玻璃巾 ②雜布 ③去(下)臘布 ④所有的布皆相同。
5.	( 4 )	在二液重合型當中，其烘烤溫度大都提昇在 ①80°C ~ 90°C ②30°C ~ 40°C ③40°C ~ 50°C ④60°C ~ 70°C 。
6.	( 3 )	含有“異氰酸鹽”的物質 ①塗料 ②稀釋劑 ③硬化劑 ④脫脂劑。
7.	( 4 )	塗料乾燥型態中自我反應乾燥型是指 ①空氣乾燥型 ②溶劑揮發乾燥型 ③氧化聚合型 ④二液乾燥型。
8.	( 3 )	下列何者為空氣乾燥型之塗料 ①硝化棉噴漆 ②二液聚 合乾燥型③氧化聚合乾燥型④使樹脂與硬化劑混合 。
9.	( 4 )	咖啡色是由 ①白色/藍色/綠色②紫色/藍色/綠色 ③橙色/黃色/紅色 ④黃色/紅色/黑色 調配而成。
10.	( 2 )	對於“剝漆劑”的敘述，下列何者為錯誤？ ①若在塗抹剝漆劑前，先用 60 號砂紙研磨，則剝離效果會更好 ②剝漆工作完成後，使用稀釋劑徹底洗掉剝漆劑③在剝漆區域以外的部位 需進行防塗 ④塗抹剝漆劑後，使用一塊塑膠膜覆蓋在塗抹部位，以幫助塗膜脫落及清理。
11.	( 4 )	磷酸鹽皮膜劑處理具有 ①防銹功能耐熱性也較良好 ②防銹功能但附著力 較差 ③只能除銹但無其他功能 ④防銹功能及良好附著力。
背面尚有試題，請翻頁作答		



12.	( 4 )	汽車美容用的鋼絲絨，以何種型號最佳? ①0 ②00 ③000 ④0000。
13.	( 3 )	曼氏 (Munsell) 記號中，何種灰色較為適合為調漆室環境塗裝顏色? ① N3 ② N5 ③ N7 ④ N9。
14.	( 3 )	下列哪樣機器是同心圓運轉 ①GA 機 ②DA 機 ③RO 機 ④以上皆是。
15.	( 3 )	依勞工健康保護規則規定，勞工暴露在工作日八小時日時量平均音壓級 噪音在多少分貝以上之作業，為特別危害健康作業? ①90 ②95 ③85 ④80。
16.	( 3 )	塗膜厚度 $1\mu\text{m}$ 等於 ①1/10mm ②1/100mm ③1/1000mm④1/10000mm
17.	( 3 )	色彩的鮮豔度稱為? ①色相 ②明度 ③彩度 ④艷度。
18.	( 2 )	當泡沫機的壓力過大時，下列哪個零件會產生功能? ①調壓閥 ②卸壓 閥 ③壓力表 ④液位管。
19.	( 2 )	用於上蠟的氣動上蠟機偏擺為多少 mm 較佳 ①2mm ②5mm ③8mm ④12mm。
20.	( 2 )	使用相同號數的砂紙，濕式研磨比氣動乾式研磨所殘留的磨痕較 ①大 ② 粗 ③細 ④不受影響。