勞動力發展署北基宜花金馬分署

五股訓練場

113 年度第 01 期網路工程師實務應用班

甄試題目

甄試時間共 30 分鐘(單選題 25 題、每題 4 分、不倒扣、總分 100 分)

(4)1. 圖示 0 用先廣後深搜尋法 (Breadth-First Search) 搜尋，當走訪優先權相同時，數字大的先走，走訪結果何者正確？

- (1) 13786524
- (2) 12483657
- (3) 12345678
- (4) 13276548

(3)2. 可以將資料與指令綁定於記憶體中的位址的時機共有三個時期，其中不包含下列何者？

- (1) 編譯時期 (compile time)
- (2) 載入時期 (load time)
- (3) 除錯時期 (debug time)
- (4) 執行時期 (execution time)

(1)3. 考慮組織需求，根據 Leavitt 的鑽石模型，資訊系統開發必須考量的四大構面，下列何者不屬於此模型所指的四大構面之一？

- (1) Language
- (2) Task
- (3) Technology
- (4) People

(3)4. 下列關於指令管線化(instruction pipelining)的敘述何者正確？

- (1) 管線化的處理器設計較為簡單
- (2) 未管線化的處理器效率較高
- (3) 讓處理器不同部分的電路可同時運作
- (4) 會增加程式的處理時間

- (3)5. 下列何者關於文字檔 (Text File) 與二元檔 (Binary File) 的比較錯誤？
- (1) 二元檔無法像文字檔一樣，直接用 type 命令或編輯程式看到內容
 - (2) 文字檔是以 ASCII 碼的方式儲存資料，而二元檔則是以二進位位元方式表達資料
 - (3) 二元檔占有檔案的空間較大，故其執行的速度會較文字檔慢
 - (4) 二元檔用不著浪費時間作轉換，反之，文字檔則必須再作轉換的工作
- (1)6. 下列那一個標準或格式不包含對音訊處理的規範？
- (1) H.264
 - (2) MPEG-4
 - (3) MP3
 - (4) μ -law (mu-law) PCM
- (4)7. 人體區域網路(Body Area Network)標準為 IEEE802.15. ?
- (1) 1
 - (2) 3
 - (3) 4
 - (4) 6
- (2)8. 有關記憶體容量的度量單位，下列何者最大？
- (1) TB (Tera Byte)
 - (2) PB (Peta Byte)
 - (3) GB (Giga Byte)
 - (4) MB (Mega Byte)
- (1)9. 音響擴大機功能為將小訊號放大，其內部會使用放大電路達成此一目的，放大電路最主要是利用何種電子元件特性？
- (1) 電晶體
 - (2) 二極體
 - (3) 諧振器
 - (4) 電感元件
- (4)10. 下列多媒體音訊檔案格式，何者使用破壞性壓縮？
- (1) AU
 - (2) Real Audio(rm)
 - (3) WAV
 - (4) WMA

- (1)11. 依磁碟陣列(RAID)的資料存放安全性，由高到低排列，下列何者正確？
- (1) RAID 1→RAID 5→RAID 0
 - (2) RAID 0→RAID 5→ RAID 1
 - (3) RAID 1→RAID 0→RAID 5
 - (4) RAID 0→RAID 1→ RAID 5
- (2)12. 利用軟體、韌體或硬體設計中已被揭露的漏洞，但在廠商尚未修補前進行的攻擊是下列何種攻擊？
- (1) 阻絕攻擊
 - (2) 零時差攻擊
 - (3) 蠕蟲攻擊
 - (4) 漏洞攻擊
- (3)13. 一字串碼若包含 A~Z 等 26 個大寫英文字母及+，-，*，/，%，#，\$，~等 8 個符號，則至少須幾個位元才能順利完成編碼？
- (1) 4
 - (2) 5
 - (3) 6
 - (4) 7
- (3)14. 若網站在使用者登入時提供「記得我的帳號與密碼」等類似選項，這是屬於下列哪一項的應用？
- (1) docker
 - (2) cookie
 - (3) siri
 - (4) wiki
- (2)15. 下列程式語言中何者最適用於網頁瀏覽器執行？
- (1) C++
 - (2) JavaScript
 - (3) PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)
 - (4) ASP (Active Server Pages)
- (3)16. 有關於 Linux 作業系統中的平板分配 (slab allocation) 機制，下列敘述何者錯誤？
- (1) 一個 slab 可能的狀態有：全滿 (full)、全空 (empty)、部分使用 (partial)
 - (2) 不會產生記憶體碎片 (fragmentation)
 - (3) 用於配置記憶體給應用程式使用
 - (4) 對於固定大小的物件可快速為其配置記憶體空間

- (1)17. 一個行程 (process) 在下列那種情況時，由等待 (waiting) 狀態轉移到就緒 (ready) 狀態？
- (1) 完成輸入輸出 (I/O)
 - (2) 得到 CPU 使用權
 - (3) 執行完畢
 - (4) 要求載入主記憶體
- (1)18. 有關傳輸控制通訊協定 (Transmission Control Protocol ; TCP)，下列敘述何者錯誤？
- (1) TCP 適合用在即時的音訊或視訊傳輸
 - (2) TCP 提供流量控制 (Flow control) 和壅塞控制 (Congestion control) 功能
 - (3) TCP 是「連接式協定 (Connection-oriented protocol)」
 - (4) TCP 是屬於傳輸層 (Transport layer) 的一個協定
- (4)19. 一台電腦有 64MB (megabytes) 的記憶體，要定址記憶體內任一位元組 (byte) 需要多少位元 (bits) ？
- (1) 23
 - (2) 24
 - (3) 25
 - (4) 26
- (3)20. 假設一個詐騙集團掌握一個銀行帳號，帳號中有 10,001 元，集團組織 30 個車手，約定在同一時間、在不同提款機、分別在此帳號內試圖提領 10,000 元。下列那一個機制，可以防止所有車手一共提領 300,000 元？ (但仍允許某一個 10,000 元提取成功)
- (1) Privacy protection
 - (2) Clustering analysis
 - (3) Concurrency control
 - (4) Map-Reduce
- (3)21. 那一種主記憶體管理方式可避免外部破碎 (external fragmentation) ？
- (1) 連續記憶體配置 (contiguous memory allocation)
 - (2) 首先可置入處記憶體配置 (first fit memory allocation)
 - (3) 分頁 (paging)
 - (4) 分段 (segmentation)
- (4)22. 關於軟體工程中瀑布模型 (waterfall model) 的描述何者錯誤？
- (1) 分析階段主要是確定軟體的需求與規格
 - (2) 階段大致分為：分析、設計、實作跟測試
 - (3) 只有在上個階段完成才能進行下一階段
 - (4) 可以視開發狀況回到前一階段

(1)23. 以下對於 CSS (Cascading Style Sheets) 的描述，何者有誤？

- (1) 可以單獨使用，撰寫優美的網頁
- (2) 擁有對網頁物件和模型樣式編輯的能力
- (3) 是一種用來為結構化文件添加樣式的電腦語言
- (4) 能夠對網頁中元素位置的排版進行像素級精確控制

(3)24. 請問下面哪一種壓縮演算法屬於「無損壓縮」？

- (1) JPEG
- (2) LZMA
- (3) GIF
- (4) BMP

(3)25. 在 C 語言中，若變數 A, b 宣告如下：

```
int *a; int b[5];
```

下列何者不是合法的 C 語言敘述？

- (1) a=b;
- (2) a=b+4;
- (3) b=a;
- (4) *b=10;

勞動力發展署北基宜花金馬分署

五股訓練場

113 年度第 02 期網路工程師實務應用班

甄試題目

甄試時間共 30 分鐘(單選題 25 題、每題 4 分、不倒扣、總分 100 分)

(3)1. 下列 C 語言程式片段執行完畢後，變數 x 的值應為多少？

```
cnt = 1;
x = 0;
while (cnt < 6) {
    x = x + cnt;
    cnt = cnt + 2;
}
```

- (1) 3
- (2) 6
- (3) 9
- (4) 12

(3)2. 下列哪種網路設備用於將不同網路之間的數據傳輸？

- (1) 路由器
- (2) 交換器
- (3) 集線器
- (4) 中繼器

(3)3. 使用雜湊表(Hash Table)存取元素的時間複雜度為何？

- (1) $O(n^2)$
- (2) $O(\log_2 n)$
- (3) $O(1)$
- (4) $O(n \log n)$

(2)4. 補習班老師要兩位同學「寫作業」，一位寫「數學作業」，另一位則寫「英文作業」，以物件導向程式設計觀點，是運用下列哪一種特性？

- (1) 屬性(Property)
- (2) 多型(Polymorphism)
- (3) 繼承(Inheritance)
- (4) 封裝(Encapsulation)

(3)5. 假設依序 push 資料 A, B, C 進入堆疊 (stack) 中，接下來作 pop 動作得到的資料為何？

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D

(3)6. 隨著大數據時代的來臨，PB (Peta Byte) 成為了電腦常用的容量單位，試問 1PB 等於多少個位元組 (Byte) ？

- (1) 2^{30} Bytes
- (2) 2^{40} Bytes
- (3) 2^{50} Bytes
- (4) 2^{60} Bytes

(4)7. 二進位數運算((1011 NAND 1101) XOR 0011)的結果為多少？

- (1) 1010
- (2) 110
- (3) 1001
- (4) 101

(1)8. 有關以下 C 語言撰寫之程式，下列敘述何者正確？

```
void main()
{
    int a, b, c, d;
    c = (a= 2, 3 * a);
    d = ( a = b = 2, 4 * b);
    printf("%d,%d,%d,%d",a,b,c,d);
    system("PAUSE");
}
```

- (1) 執行後輸出 2,2,6,8
- (2) 執行後輸出 2,2,2,2
- (3) 編譯後顯示錯誤訊息
- (4) 執行後輸出 2,4,6,8

(1)9. 在 PowerPoint 播放投影片的過程中按那一個鍵可以結束撥放投影片的動作？

- (1) Esc
- (2) Page Up
- (3) End
- (4) Page Down

(1)10. 下列何者不是死結 (deadlock) 出現的必要條件？

- (1) 允許搶佔 (preemption)
- (2) 資源持有 (resource holding)
- (3) 循環等待 (circular waiting)
- (4) 互相排斥 (mutual exclusion)

(3)11. 8 bit 的 X 和 01101100 做 AND 運算後得到 00001100，則 X 有幾種可能？

- (1) 4
- (2) 8
- (3) 16
- (4) 32

(4)12. 以計算機進行數值運算，假設運算過程中皆不產生溢位 (overflow)，則下列敘述中，何者正確？

- (1) 變數 A、B、C 皆為浮點數 (floating point) 則 $(A+B)+C=A+(B+C)$
- (2) 變數 A 與 B 皆為無號整數 (unsigned integer) 則 $(A \gg B) \ll B = A$
(註： $\gg$ 代表右移位； $\ll$ 代表左移位)
- (3) 變數 A 與 B 皆為浮點數則 $A+2*B=(A+B)+B$
- (4) 變數 A、B、C 皆為有號整數則 $(A+B)+C=A+(B+C)$

(4)13. 下列二元樹 (binary tree)，若採用中序走訪 (inorder traversal)，則走訪順序為何？

- (1) DEBCA
- (2) ABDEC
- (3) ABCDE
- (4) DBEAC

(1)14. 下列何者非屬資料庫管理系統的優點？

- (1) 跟一般檔案處理系統相比，資料庫系統可以使用較少的記憶體
- (2) 改進資料完整性
- (3) 縮短開發時間
- (4) 降低資料重複性

(4)15. 有關 IPv4 的位址，下列敘述何者錯誤？

- (1) 可區分為兩部分，第一部分為前置 (Prefix) 用來定義網路，第二部分為後置 (Suffix) 定義節點 (Node)
- (2) 由於 IPv4 有位址耗盡問題，因此才有後來的 IPv6 協定的發展
- (3) 含有 32 個位元
- (4) 其位址定義在網路架構之傳輸層 (Transport Layer)

(4)16. 副程式(subroutine)及巨集(macro)是二種撰寫程式的方式，程式設計師會將相同的程式片段以副程式或巨集的方式來撰寫，以減少相同的程式片段要撰寫多次。有關副程式及巨集之敘述，下列何者錯誤？

- (1) 利用巨集的方式，其程式執行時間會比用副程式的方式快
- (2) 當程式以副程式方式撰寫時，不論該副程式會被呼叫多少次，程式碼都只有一份，因此以副程式方式撰寫可以大量的減少程式佔用的空間
- (3) 巨集是將程式片段在編譯時以巨集程式片段取代巨集指令，因此整個程式空間並沒有相對的減少
- (4) 當主程式呼叫巨集時，會將控制權轉移到巨集，因此巨集程式片段中需要有 return 指令讓程式的控制權轉移回到主程式

(1)17. 樹 (tree) 中每一節點有 data、left、right 三個欄位。data 儲存資料而 left 和 right 兩個指標分別指向左子樹和右子樹。類似 C++ 的函式 () 如下

```
void print(node*x){  
    if( x -> left != NULL){  
        print( x -> left);  
        print( x -> left);  
    }  
    cout << x -> data;  
}
```

針對下列的樹，呼叫 print(p)結果為何？

- (1) 20、20、32、20、20、32、10
- (2) 20、32、10
- (3) 10、32、20
- (4) 20、32、50、10、38、45

- (2)18. 有一應用程式需要以一個變數來表示一年 365 (或 366) 天中的一天，請問此變數至少需要多少位元組？
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 8
 - (4) 9
- (2)19. 下列敘述何者錯誤？
- (1) Merge sort 排序演算法是屬於一種 Divide-and-Conquer 演算法
 - (2) 使用 Hash 方法的目的是要把資料進行排序
 - (3) 要使用二分搜尋法之前資料要先經過排序才能使用
 - (4) 使用二元樹資料結構也能達成二分搜尋法的目的
- (3)20. 電子商務中的 C2B，C 指的是什麼？
- (1) Communication
 - (2) Check
 - (3) Consumer
 - (4) Caculator
- (3)21. 假設某程式運行在一有完美快取(cache)(不會發生任何快取錯失 cache miss)的系統上時，其 CPI(每指令所需時脈週期數 cycles per instruction)為 2。在實際系統上，指令快取(instruction cache)有 1%的錯失率(miss rate)，且資料快取(data cache)有 5%的錯失率。若此程式有 40%的指令是載入/儲存(load/store)指令，每次錯失(miss)發生時需要等待 100 個時脈週期(cycles)，則實際系統上程式執行時的 CPI 為何？
- (1) 3
 - (2) 4
 - (3) 5
 - (4) 6

(2)22. 下列 Scratch 程式當綠旗被點擊，程式執行完畢後，角色向前移動的點數，哪一個是「錯誤的」選項？

- (1) 25
- (2) 30
- (3) 35
- (4) 45

(1)23. 關於圖形檔案格式的敘述，下列何者錯誤？

- (1) TIFF(Tagged Image File Format)是一種靈活的點陣圖格式，主要用來儲存包括照片和藝術圖在內的影像，可以支援所有網頁瀏覽器
- (2) GIF(Graphics Interchange Format)是一種點陣圖圖形檔案格式，以 8 位元色（即 256 種顏色）重現彩色的影像
- (3) PNG(Portable Network Graphics)是一種無失真壓縮的點陣圖圖形格式，PNG 的開發目標是改善並取代 GIF 作為適合網路傳輸的格式而不需專利許可
- (4) JPEG(Joint Photographic Experts Group)是一種針對相片影像且廣泛使用的一種失真壓縮標準方法

(1)24. 下列依據由左至右順序所建造的二元搜尋樹（Binary Search Tree）中，那一個最為平衡（balanced）？

- (1) 33,24,52,7,29,46,84
- (2) 46,52,84,33,29,24,7
- (3) 84,52,46,33,29,24,7
- (4) 7,24,29,33,46,52,84

(3)25. 電腦內部運算之數字系統轉換方式可提供 10 進位和非 10 進位互相轉換。請計算 $(0.625)_{10}=?$

(1) $(0.101)_4$

(2) $(0.101)_8$

(3) $(0.101)_2$

(4) $(0.101)_{16}$

勞動力發展署北基宜花金馬分署

五股訓練場

113 年度第 01 期雲端伺服器建置與管理班

甄試題目

甄試時間共 30 分鐘(單選題 25 題、每題 4 分、不倒扣、總分 100 分)

(3)1. 兩個等長字串 010101 與 111011 的漢明距離 (Hamming distance) 是：

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 5

(2)2. Scratch 3.0 新增功能不包含下列哪一項？

- (1) 在擴展中新增了文字朗讀和翻譯功能
- (2) 新增聲音編輯功能
- (3) 各個功能模塊的指令積木可以使用滑鼠滾輪切換
- (4) 採用了 HTML5 和 JavaScript 技術來編寫，支持所有瀏覽器實現跨平台使用

(1)3. 文件中的表示法，下列何者不是「標籤式」的文件格式？

- (1) Excel
- (2) XML
- (3) CSS
- (4) HTML28

(1)4. 微處理器具有 64 條資料排線 (data bus) 和 32 條位址排線 (address bus)，給定一個字元 (word) 長度為 32bits，使用字元定址 (word addressable)，其記憶體最大能儲存多少個位元？

- (1) $32 * 2^{32}$
- (2) $64 * 2^{64}$
- (3) $64 * 2^{32}$
- (4) $32 * 2^{64}$

(4)5. 當使用者在瀏覽器網址欄輸入網域名稱連上網際網路，使用者端的 resolver 會連線到下列那一個伺服器，將網域名稱轉換為對應的 IP address？

- (1) Web server
- (2) SMTP server
- (3) POP3 server
- (4) DNS server

- (1)6. 有關 C++ 中 class 對於 data member 與 member function 存取權限的敘述，下列何者錯誤？
- (1) class 的 constructor 的存取權限必須為 public
 - (2) 提供 public、protected 與 private 三種存取權限
 - (3) 若某 class A 的 data member 為 private，則所有不屬於 class A 的函式都不可以讀寫該 private data member
 - (4) 若某 class A 的 data member 為 public，則在同一程式的其他函式都可以讀寫該 public data member
- (3)7. 假設陣列 A 有 n 個整數的元素，讀取（或寫入）陣列 A 的第 i 個元素的值， $i \leq n$ ，電腦所需要的時間：
- (1) 與 n 的一次方成正比
 - (2) 與 n 的三次方成正比
 - (3) 常數時間，與 n 的大小無關
 - (4) 與 n 的二次方成正比
- (4)8. 全球資訊網（world wide web）運作的主從架構是依據下列何種協定？
- (1) SMTP
 - (2) ICMP
 - (3) FTP
 - (4) HTTP
- (4)9. 假設我們用霍夫曼編碼法（Huffman Coding）壓縮一個只包含四個符號的序列，下列何種符號分布（每個符號占的比例）之壓縮比最差？
- (1) 0.1, 0.2, 0.3, 0.4
 - (2) 0.1, 0.25, 0.25, 0.4
 - (3) 0.001, 0.001, 0.001, 0.997
 - (4) 0.25, 0.25, 0.25, 0.25
- (3)10. 以物件為基礎的編碼方法除了可以提高壓縮率，亦有利於數位視訊的合成、處理、索引和擷取。下列那一個國際標準定義自然與合成多媒體物件的編碼表示法？
- (1) MPEG-1
 - (2) MPEG-2
 - (3) MPEG-4
 - (4) MPEG-7

- (1)11. 失真性壓縮通常應用在影像與聲音等感官性媒體，因為這些媒體的品質好壞由人的主觀感受判斷，而非取決於資料本身的絕對正確，因此可以容許在位元率 (bitrate) 與品質之間做適當的取捨以提高壓縮率。下列何者不是無失真的影音壓縮技術？
- (1) 霍夫曼編碼 (Huffman Coding)
 - (2) 運行長度編碼 (Run-Length Coding)
 - (3) 量化 (Quantization)
 - (4) 算術編碼 (Arithmetic Coding)
- (2)12. 電腦中儲存二進位資料 0 與 1 的基本單位為？
- (1) 雙字元組 (Word Bytes)
 - (2) 位元 (Bit)
 - (3) 位元組 (Byte)
 - (4) 字組 (Word)
- (4)13. 八位元的二進位數 10110101 邏輯左移 (Logical Shift Left) 一位後，結果為何？
- (1) 11011010
 - (2) 01011010
 - (3) 01101011
 - (4) 01101010
- (3)14. 軟體系統的開發有許多可能的模式，下列何者不屬於 software development life cycle？
- (1) incremental model
 - (2) iterative model
 - (3) translation model
 - (4) waterfall model
- (3)15. 關於 IEEE 754 單精度 (single precision) 與倍精度 (double precision) 浮點數格式，下列敘述何者正確？
- (1) 倍精度的指數欄位 (exponent field) 的位元數恰好是單精度的兩倍
 - (2) 一個倍精度浮點數的精準度恰好是一個單精度浮點數的兩倍
 - (3) 倍精度的全部欄位的位元數總和恰好是單精度的兩倍
 - (4) 倍精度的尾數欄位 (fraction field) 的位元數恰好是單精度的兩倍

- (3)16. 假設有五個程序（甲、乙、丙、丁、戊）同時送入電腦執行，它們的執行時間分別是 5、4、3、2、1 分鐘，如果該電腦是以甲、乙、丙、丁、戊的順序來循序且不經打斷地執行，請問該五個程序的平均回轉時間（Turnaround Time）是多少分鐘？
- (1) 一個 slab 可能的狀態有：全滿（full）、全空（empty）、部分使用（partial）
 - (2) 不會產生記憶體碎片（fragmentation）
 - (3) 用於配置記憶體給應用程式使用
 - (4) 對於固定大小的物件可快速為其配置記憶體空間
- (4)17. 一個行程（process）在下列那種情況時，由等待（waiting）狀態轉移到就緒（ready）狀態？
- (1) 3 分鐘
 - (2) 5 分鐘
 - (3) 8 分鐘
 - (4) 11 分鐘
- (2)18. 在一個有 500 個數字並已排好順序的陣列（array）中，若使用二元搜尋法（binary search）尋找某一數時，至多要對陣列內多少個數字作比對？
- (1) 7
 - (2) 8
 - (3) 9
 - (4) 10
- (4)19. 關於企業電子化的軟體系統，下列敘述何者錯誤？
- (1) ERP（Enterprise Resource Planning）讓企業內部共享快速、正確、一致、完整的資訊，可提供組織內部的協調能力
 - (2) KM（Knowledge Management）用現代資料倉儲技術、線上分析處理技術、資料探勘和資料展現技術進行資料分析以實現商業價值
 - (3) SCM（Supply Chain Management）連結供應鏈中的合作夥伴，加強互動和整合，提供供應鏈中成員的競爭力
 - (4) CRM（Customer Relationship Management）使用資訊科技建立與客戶彼此互動的管道，提高對客戶的了解
- (3)20. 網路設備收到 IP 位址後，一般會先找出其等級再套用標準遮罩。請問當收到位址「(11000001 10000011 00011011 11111111)₂」時，以分級定址而言屬於哪一等級？
- (1) A 級
 - (2) B 級
 - (3) C 級
 - (4) D 級

(4)21. 下列哪一個暫存器是用來紀錄 CPU 目前的執行狀態？

- (1) 指令暫存器
- (2) 資料暫存器
- (3) 程式計數器
- (4) 旗標暫存器

(4)22. 下列 C 語言程式的輸出，結果為何？

```
#include <stdio.h>
int main(void){
    char member[][5] = {"Bill", "John", "Matt", "Alex", "Joe", "Jack"};
    printf("%c", member[3][2]);
    return 0;
}
```

- (1) A
- (2) J
- (3) a
- (4) e

(1)23. 32 位元的 PCI 匯流排使用 33 MHz 傳送資料，試問傳輸率為何？

- (1) 132 MBytes/S
- (2) 256 MBytes/S
- (3) 1056 MBytes/S
- (4) 33 MBytes/S

(2)24. 一般所謂 32 位元或 64 位元微處理機(Microprocessor)是基於下列何者而稱呼的？

- (1) 位址匯流排(Address Bus)
- (2) 資料匯流排(Data Bus)
- (3) 暫存器(Register)數目
- (4) 控制匯流排(Control Bus)

(3)25. 有關網路防火牆之敘述，下列何者正確？

- (1) 有效防止病毒入侵
- (2) 管制網路使用者人數
- (3) 管制外部網路進入內部系統
- (4) 管制資料傳輸量