

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署
105 年度自辦在職進修訓練第 2 期

建築物室內裝修工程管理班(六)甄試筆試考卷-01

(105 年 5 月 22 日上午)

專業科目選擇題 50 題 (單選題) /一題 2 分，答錯不扣分。不得使用計算機。

題
號

試
題

- B1 建築技術規則規定在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一層樓，該層樓稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。
- C2 依照給排水衛生設備規範的規定給水進水管的大小，應能足量供應該建築物內及其基地各種設備所需水量，但不得小於(A)15 (B)17 (C)19 (D) 21 公釐。
- A3 勞工工作場所之建築物，應由依法登記開業之(A)建築師(B)土木技師(C)室內設計士(D)結構技師依建築法規及本法有關安全衛生之規定設計。
- D4 下列那一行為不是室內裝修(A)固著於建築物構造體之天花板裝修(B)內部牆面裝修(C)高度超過地板面以上一點二公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修(D)貼壁紙壁布。
- A5 依照「建築物室內裝修管理辦法」的規定，從事室內裝修設計業務者應依下列規定置專任專業技術人員(A)專業設計技術人員一人(B)專業施工技術人員一人(C)專業施工技術人員二人(D)專業設計技術人員二人 以上。
- A6 依照「建築物室內裝修管理辦法」的規定，從事室內裝修設計業務者應依下列規定置專任專業技術人員(A)專業設計技術人員一人(B)專業施工技術人員一人(C)專業施工技術人員二人(D)專業設計技術人員二人以上。
- B7 依照建築技術規則的規定下列哪些場所不需要設置自動灑水設備?(A)建築物在十一層以上之樓層，樓地板面積在一百平方公尺以上者(B)地下建築物(C)建築物在十一層以上建築物，供 KTV 使用者(D)地下層或無開口樓層，供 KTV 場所使用，樓地板面積在一千平方公尺以上者。
- C8 建築技術規則規定耐燃二級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- C9 新砌磚牆粉刷面要刷乳膠漆時，須注意牆面(A)是否平整(B)是否垂直(C)是否乾燥(D)是否光潔以免粉刷後產生白化現象。
- B10 金屬加工品在面漆塗刷前，應先以何種底漆塗刷以防生銹情形(A)油性凡立水(B)紅丹底漆(C)調和漆(D)水泥漆。
- C11 窗簾布料常用計算單位為(A)公尺(B)坪(C)尺或碼(D)立方才。
- A12 接地線的絕緣皮顏色應為(A)綠(B)紅(C)白(D)灰。
- C13 一住宅空間面積有 160 平方公尺，如用坪數換算約為？ (A)32 坪(B)40 坪(C)48 坪(D)56 坪。
- B14 「能克服傳統建材性能缺陷，有高度性能表現、提升品質效能之建材」是指(A)再生綠建材(B)高性能綠建材(C)健康綠建材(D)生態綠建材。
- B15 牆面欲油漆時，油漆前的水泥砂漿粉刷作業應使用何種工具 (A)木鏝刀(B)金屬鏝刀(C)齒狀鏝刀(D)板尺
- D16 窗簾業界稱窗簾布的寬度為(A)布寬(B)窗寬(C)碼寬(D)幅寬。

- A17 玻璃是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- D18 以台制單位而言，角材所稱之1才是(A) 1 寸x1 . 2 寸x8 尺(B) 1 寸x1 . 5 寸x9 尺(C)1 . 5 寸x1 . 2 寸x7 尺 (D)1 寸x1 寸x1 0 尺。
- D19 請問一片塌塌米的長x寬是多少(A)90 公分x60 公分(B)120 公分x70 公分(C)150 公分x80 公分(D)180 公分x90 公分。
- D20 請問 T5 燈管的直徑是(A)5 公分(B)5 英吋(C)5/8 公分(D)5/8 英吋
- A21 下列何者不是火成岩(A)石灰岩(B)花崗石(C)閃綠石(D)閃長岩
- A22 請問8號鋼筋是指該鋼筋的直徑為(A)1英吋(B)2英吋(C)3英吋(D)4英吋。
- B23 從事室內裝修施工業務者應依下列規定置專任專業技術人員(A)專業設計技術人員一人(B)專業施工技術人員一人(C)專業施工技術人員二人(D) 專業設計技術人員二人 以上
- C24 請問若不計小數點時，一台尺是幾公分？(A)10(B)20(C)30(D)40 公分。
- C25 依「建築物室內裝修管理辦法」的規定，下列何者非為室內裝修從業者(A)開業建築師(B)營造業(C)包工業(D)室內裝修業。
- B26 現行「建築技術規則」有關綠建材的規定，建築物之室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材，其使用率應達室內裝修材料及樓地板面材料總面積多少以上(A)百分之十(B)百分之四十五(C)百分之五(D)百分之五十。
- A27 室內裝修施工合約之契約書中，一般所稱甲方為(A)業主(B)主管機關(C)設計者(D)施工者。
- D28 依中華民國國家標準 CNS 的規定，消防符號—F—代表(A)自動灑水管(B)火警系統管線(C)廣播系統管線(D)消防水管。
- A29 室內裝修圖的結構符號中，標示RC是表示為(A)鋼筋混凝土(B)磚造(C)鋼構造(D)無筋混凝土構造。
- B30 直轄市、縣(市)主管建築機關或審查機關針對建築物室內裝修進行審核時，下列何者不是必審之項目：(A)申請圖說文件應齊全(B)建築物所在之土地權利證明文件(C)裝修材料應符合建築技術規則之規定(D)不得妨害或破壞防火避難設施、防火區劃及主要構造。
- C31 下列何者非「建築法」所稱之建築物主要構造？(A)基礎(B)主要樑柱(C)非承重牆壁之分間牆(D)樓地板。
- D32 配管種類多時，皆塗以不同顏色以資識別，通常飲用水管之識別顏色為(A)深紅色(B)黃色(C)白色(D)青色。
- D33 下列何種管材不適用於熱水管路？(A)鍍鋅鋼管(B)銅管(C)不銹鋼管(D)PVC 管。
- B34 施工圖面常用文字簡寫符號中 DW 代表(A)門(B)落地窗(C)窗戶(D)樓梯。
- A35 建築物室內裝修管理辦法所稱之審查人員，係指辦理審核圖說及竣工查驗之人員，請問以下何者非依法規定之審查人員(A)營造廠之專任工程人員(B)經內政部指定之專業工業技師(C)直轄市主管建築機關指派人員(D)審查機構派所屬具建築師、專業技術人員資格之人員。
- A36 牆面欲油漆時，油漆前的水泥砂漿粉刷作業應使用何種工具 (A)木鏝刀(B)金屬鏝刀(C)齒狀鏝刀(D)板尺
- C37 依中華民國國家標準 CNS 規定，建築或室內設計常用文字簡寫符號“ELEV”代表(A)電扶梯(B)地板線槽(C)昇降梯(D)地板裝潢面線。
- A38 依「建築物室內裝修管理辦法」的規定，室內裝修業登記證有效期限為(A)四年(B) 三年(C) 二年(D) 一年。
- B39 使用氣動釘槍進行2分實木封邊工作時，為避免產生粗釘孔眼，應選用下列何種釘子較適宜？(A)T行釘(B)蚊叮(C)小T型釘(D)冂型釘。

- B40 在比例尺為1/300的圖面上，以足尺量得6公分長度的物體，其實際長度為(A)20公尺(B)18公尺(C)200公分(D)180公分。
- C41 色彩三原色是指(A)紅、綠、藍(B)紅、綠、紫(C)紅、黃、藍(D)紅、綠、黃。
- D42 依「建築技術規則」規定，分隔建築物戶與戶之間的牆壁稱為(A)分間牆(B)外牆(C)帷幕牆(D)分戶牆。
- A43 夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內其面積之和不得超過樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。
- A44 耐燃一級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- D45 依「建築技術規則」建築設備篇規定，下列何種場所得免裝撒水投(A)集合住宅的客廳(B)表演場所(C)辦公室(D)洗手間、浴室或廁所。
- A46 自應水管接至家庭用廚房水盆的給水支管，管徑不得小於(A)10 (B)12 (C)14 (D)16 公釐。
- A47 一般水泥拌合後，超過(A)一小時者不得使用(B)二小時者不得使用(C)半小時者不得使用(D)十五分鐘者不得使用。
- B48 室內裝修圖說的裝修詳圖應註明各部分之用途、尺寸及材料使用，其比例尺不得小於(A)四十(B)三十(C)二十(D)十分之一。
- A49 公寓大廈外牆面、樓頂平臺，設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為，設置於屋頂者，應經(A)頂層(B)全部(C)二分之一(D)四分之一 區分所有權人 同意。
- C50 作業場所高度差超過(A)2.5 公尺(B)2 公尺(C)1.5 公尺(D)1 公尺以上時，應設置能使勞工安全上下之設備。

交卷時請連同答案卷一起繳回