

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

107 年度自辦在職進修訓練甄試考卷

堆高機操作班(六)班 試卷編號-01

(107 年 1 月 6 日 上午)

專業科目選擇題 50 題（單選題，1 題 2 分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

題號	試題
01.	戶外用堆高機之車輪盡量使用(A)標準實心輪胎(B)實心軟胎(C)特殊輪胎(D)充氣式輪胎。
02.	有關消音器之敘述，下列何者錯誤？(A)以消音為主要功能，亦稱減音器(B)利用觸媒使一氧化碳變成二氧化碳 (C)利用離心力使廢氣中碳粒分離(D)氣溫較低時，淨化效果更佳。
03.	下列何種情形對電瓶損壞最嚴重(A)充電不足(B)過度充電(C)電瓶液不足(D)電瓶液比重不均勻。
04.	堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用(A)水壓(B)油壓(C)氣壓(D)動壓。
05.	配重平衡式堆高機係(A)前輪驅動後輪控制方向(B)前輪驅動前輪控制方向(C)後輪驅動後輪控制方向(D)後輪驅動 前輪控制方向
06.	引擎冷卻系中加裝壓力式水箱蓋，其作用是(A)提高水的沸點(B)降低水的沸點(C)沈澱水的雜質(D)增加水箱的容 量。
07.	引擎冷卻系中之節溫器開啟是靠(A)水泵壓力(B)汽缸真空(C)冷卻水溫度(D)引擎轉速。
08.	電瓶之電瓶液經常不夠，其可能原因為(A)電瓶損壞(B)發電機損壞(C)充電不足(D)過度充電。
09.	下列何者屬於堆高機電氣裝置(A)點火裝置(B)扭力變換器(C)輪緣側環(D)中心煞車。
10.	蓄電池液位顯示部出現紅色浮標表示(A)液位正常(B)需補充水(C)液位過量(D)電壓不足。
11.	配重平衡型堆高機的轉向機構是屬(A)全機械式(B)氣壓式(C)液壓式(D)氣液壓混合式。
12.	堆高機使用油壓機構時，必須要有控制油壓機構之(A)安全閥(B)切換閥(C)升降閥(D)傾斜閥。
13.	堆高機在職業安全衛生設施規則歸類為(A)工程機械(B)運搬機械(C)動力機械(D)車輛機械。
14.	堆高機上標示 FGB5，其「FG」字代表(A)汽油引擎式(B)柴油引擎式(C)電動式(D)液化石油氣式堆高機。
15.	下列何者為齒輪油的規格為(A)SAEA0W(B)SAEA5WD0(C)SAEC0(D)SAE80。
16.	堆高機之引擎轉速愈高，則機油最高壓力(A)愈高(B)愈低(C)不變(D)不一定。
17.	堆高機之電瓶蓋上的洞孔主要功用為(A)加電瓶水(B)通氣(C)探視電瓶水量(D)易於拆卸電瓶蓋。
18.	電力式堆高機的優點，下列何者錯誤？(A)不會發生有毒的廢氣(B)無內燃機點火燃燒噪音(C)可使用於換氣差之 密閉場所(D)成本比內燃機式低。
19.	堆高機儀表板 km/h 代表(A)時速(B)轉速(C)壓力(D)里程數。
20.	堆高機在潮濕的路面及滑溜的場所要(A)減速慢行，小心駕駛(B)快速衝過去(C)緊急煞車(D)停車休息。
21.	堆高機停在斜坡時，應(A)煞車並熄火(B)置放輪擋(C)煞車(D)煞車並置放輪擋。
22.	堆高機停放時，應(A)儘可能升高貨叉(B)將貨叉降至地面(C)使貨叉保持離面10公分(D)使貨叉高於頭的高度。
23.	由貨叉尖端至垂直部分表面之長度稱為(A)全長(B)全寬(C)貨叉長度(D)基準負荷中心。
24.	物體單位時間內速度的變化率為(A)作用力(B)位移(C)加速度(D)速度。
25.	堆高機支撐貨物使用(A)貨叉(B)升降架(C)載貨台(D)堆高架。

26. 堆高機叉舉長件或寬件貨物進門時(A)兩邊間隙不夠時應將貨物截短(B)可以斜走方式進門(C)強行通過損壞再修 理(D)拆門通過。
27. 堆高機到達堆積貨物前面要叉舉貨物前應先(A)加速(B)停車調整(C)減速(D)快速。
28. 裝卸貨物之堆高機突然停止升降，會(A)引起貨物推擠(B)損壞堆高機結構(C)折斷貨叉(D)使堆高機翻覆。
29. 貨物包裝標示有商品條碼，其前三碼代表(A)國名(B)商品名(C)重量(D)數量。
30. 下列何者包裝不屬於工業包裝(A)運輸包裝(B)外包裝(C)個包裝(D)梱包。
31. 堆高機手煞車正確使用時機為(A)駐車及上坡起步時(B)減速時(C)下坡時(D)更改行駛方向時。
32. 堆高機裝卸貨物行駛中，一般原則應將桅桿保持何種位置(A)垂直(B)前傾(C)後傾(D)最大前傾。
33. 液壓變速堆高機裝卸貨物時，必須使用的控制機構(A)煞車踏板(B)手煞車(C)吋動踏板(D)方向盤。
34. 依 CNS 標準 5 噸以上堆高機的基準負載(承重)中心為(A)400(B)500(C)600(D)550mm。
35. 堆高機穿越十字路口時(A)直接通過(B)快速通過(C)慢速鳴笛通過(D)停車再鳴笛後通過。
36. 下列何種物質的絕緣性能最好？(A)棉紗(B)紙(C)木材(D)電木。
37. 駕駛者以座式操作堆高機，則自駕駛座上面至頂蓬下端之距離應在多少公分以上(A)65(B)75(C)85(D)95。
38. 雇主對於堆高機整體定期自動檢查應多久執行一次？(A)半年(B)一年(C)二年(D)三年。
39. 下列何者引起堆高機側翻之原因(A)速度太快(B)爬坡時速度太慢(C)踩煞車太頻繁(D)速度過快且堆貨過高。
40. 下列何者職業災害不須於 8 小時內報告檢查機構(A)發生死亡災害者(B)罹災人數在三人以上者(C)中央主管機關 指定公告之災害(D)罹災人數在一人以上，且不需住院治療。
41. 測定蓄電池充電狀況應使用(A)電壓計(B)電流計(C)電阻計(D)液位計。
42. 工業安全標示中黃色代表(A)安全(B)注意(C)整潔(D)輻射線。
43. 油脂類引起之火災為(A)A類(B)B類(C)C類(D)D類。
44. 工業安全標示中“△”表示(A)禁止(B)一般說明或提示(C)注意(D)警告。
45. 會使人體功能失去效應之危害因子為(A)物理性(B)化學性(C)生物性(D)人體工學性。
46. 堆高機操作人員之職業安全衛生在職教育訓練，每三年至少(A)2(B)3(C)4(D)5小時。
47. 以何種儀器來測量電瓶電解液之比重？(A)壓力計(B)濕度計(C)比重計(D)加水杯。
48. 頭部在眼睛以上部位出血，欲止血時可壓迫(A)耳前方(B)耳後方(C)鼻上處(D)頸部。
49. 計算力矩時，其力與力臂需成何種角度(A)0°(B)30°(C)60°(D)90°。
50. 以斜面推物時，坡度愈小則(A)愈省力(B)愈費力(C)不省力(D)不一定。

交卷時請連同答案卷一起繳回

D	D	B	B	A	A	C	D	A	A
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C	B	D	A	D	C	B	D	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

D	B	C	C	A	B	B	A	A	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

A	C	C	C	D	D	D	B	D	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

A	B	B	D	D	B	C	A	D	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50