

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

111 年度自辦在職進修訓練甄試考卷

堆高機操作班 試卷編號-01

(111 年 1 月 8 日上午)

專業科目選擇題 50 題（單選題，1 題 2 分）考試不得使用計算機。

題號	試題
01.	依能源局「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」，在正常使用條件下，公眾出入之場所其室內冷氣溫度平均值不得低於攝氏幾度？ (A)26 (B)25 (C)24 (D)22 。
02.	堆高機除駕駛員外 (A)不可搭乘人員(B)可供一人搭乘(C)後端配重機可搭乘二人(D)只要坐得下均可搭乘。
03.	防塵口罩選用原則，下列敘述何者有誤？ (A)視野愈小愈好(B)吸氣阻抗愈低愈好(C)重量愈輕愈好(D)捕集效率愈高愈好。
04.	貨物太大阻擋視線時，如要上坡行駛應 (A)前進行駛(B)倒退行駛(C)請人指揮前進行駛(D)停車。
05.	一般廠內作業場所堆高機行進路線必須使用 (A)紅色(B)黃色(C)綠色(D)藍色。
06.	下圖堆高機安全標貼警示為 (A)貨叉上方禁止人員進入(B)防止貨叉升起(C)貨叉禁止人員站立(D)注意貨叉後方輪胎高度。 
07.	引擎冷卻系中之節溫器開啟是靠 (A)水泵壓力(B)汽缸真空(C)引擎轉速(D)冷卻水溫度。
08.	引擎排氣中含有多種有害物質，其中那一種較容易引起中毒(缺氧) (A)碳化氫(HC) (B)二氧化碳(CO2) (C)一氧化碳(CO) (D)氮氧化物(NOx)。
09.	下圖貨物包裝標示有標誌時，則表示該貨物 (A)堆積重量極限為十公斤(B)物品重量為十公斤(C)耐重物衝擊力為十公斤(D)物品向下壓力為十公斤。 
10.	搬運通道全線應予管制，不得作為人員休憩及物料、機具暫停之用，此種管理方式在搬運通道之境界線管理上稱為 (A)自由化(B)明朗化(C)權威化(D)封閉化。
11.	測量輪胎胎壓所用的壓力單位是 (A)cmHg (B)inHg (C)kg/cm2 (D)atm 。
12.	下列何者非屬電動式堆高機蓄電池要求之條件(A)耐震動、衝擊性強(B)使用壽命長(C)電壓高(D)維修容易。
13.	堆高機的升降叉架上升的速度與升降油壓缸活塞拉桿的速度之比值為 (A)升降叉架比油壓缸活塞拉桿快一倍(B)升降叉架比油壓缸活塞拉桿快三倍(C)升降叉架比油壓缸活塞拉桿慢一倍(D)兩者速度相等。
14.	堆高機如有機械故障，駕駛者應 (A)自行儘速檢修故障(B)將故障報告主管(C)將故障留給下一位操作者處理(D)換另一輛堆高機。
15.	安全帽承受巨大外力衝擊後，雖外觀良好，應採下列何種處理方式？ (A)送修(B)繼續使用(C)廢棄(D)油漆保護。
16.	在包裝分類上所稱“第一次包裝”是指 (A)外包裝(B)中間包裝(C)個包裝(D)商業包裝。
17.	下列何者不得操作堆高機 (A)童工(B)男工(C)60歲以上之勞工(D)女工。
18.	工業包裝中最常用的包裝材料是 (A)瓦楞紙(B)塑膠材(C)木材(D)金屬材。
19.	下列何者包裝不屬於工業包裝 (A)運輸包裝(B)個包裝(C)外包裝(D)梱包。

20. 離合器片磨損時，離合器踏板自由行程間隙 (A)變小(B)變大(C)不變(D)無關。
21. 下列何者不屬於引擎不完全燃燒而產生之產物 (A)一氧化碳(B)二氧化碳(C)碳化氫(D)黑煙。
22. 駕駛自動排檔的堆高機行進間踩下煞車會使 (A)變速箱自動跳至空檔(B)手煞車同時產生作用(C)輪胎產生制動阻力(D)引擎轉速增高。
23. 雇主於臨時用電設備加裝漏電斷路器，可減少下列何種災害發生？ (A)感電(B)物體倒塌、崩塌(C)墜落(D)被撞。
24. 測量電壓時必須將電壓錶以何種方式接於電路上 (A)串聯(B)並聯(C)複聯(D)任意方式均可。
25. 堆高機操作人員執行基本保養檢查所需資料可以由下列何處迅速取得 (A)修護手冊(B)操作保養手冊(C)零件手冊(D)材料手冊。
26. 電氣設備失火時，下列何種滅火器材最合適？ (A)水(B)乾砂(C)乾粉滅火器(D)泡沫滅火器。
27. 對於職業災害之受領補償規定，下列敘述何者正確？ (A)須視雇主確有過失責任，勞工方具有受領補償權(B)勞工若離職將喪失受領補償(C)勞工得將受領補償權讓與、抵銷、扣押或擔保(D)受領補償權，自得受領之日起，因2年間不行使而消滅。
28. 電氣設備維修時，在關掉電源後，最好停留1至5分鐘才開始檢修，其主要的理由為下列何者？ (A)先平靜心情，做好準備才動手(B)讓機器設備降溫下來再查修(C)法規沒有規定，這完全沒有必要(D)讓裡面的電容器有時間放電完畢，才安全。
29. 適於狹窄場所操作之堆高機為 (A)配重平衡型堆高機(B)側舉型堆高機(C)桅桿伸縮型堆高機(D)跨舉型堆高機。
30. 下列使用重製行為，何者已超出「合理使用」範圍？ (A)將著作權人之作品及資訊，下載供自己使用(B)直接轉貼高普考考古題在FACEBOOK(C)將講師的授課內容錄音分贈友人(D)以分享網址的方式轉貼資訊分享於BBS。
31. 工業安全標示中，“△”表示 (A)警告(B)一般說明或提示(C)注意(D)禁止。
32. 工業安全標示中“▽”表示 (A)禁止(B)一般說明或提示(C)警告(D)注意。
33. 駕駛堆高機遇到另一輛堆高機對向而來，應 (A)靠左邊通過(B)靠右邊通過(C)停下讓對方選邊通過(D)視狀況選邊通過。
34. 依CNS標準1噸以上未滿5噸堆高機，基準負載中心為 (A)300(B)400(C)500(D)600 。
35. 作業環境工作場所中引起白內障的環境因素為 (A)紅外線(B)紫外線(C)鐳射光(D)不良照明。
36. 柴油堆高機引擎潤滑大都採用 (A)噴濺式(B)部分壓力式(C)完全壓力式(D)噴射式。
37. 有關堆高機作業安全原則，下述何者錯誤 (A)可以防止作業者依自己判斷作業(B)作業者可得到正確知識(C)對於新作業條件可以明示正確的作業方法(D)可以做為懲罰作業者之依據。
38. 柴油堆高機引擎發動後，排氣管冒大量黑煙的可能因為 (A)汽缸磨損(B)柴油油路不通(C)機油量不足(D)空氣濾清器堵塞。
39. 綠色設計主要為節能、生態與下列何者？ (A)表示健康的、安全的商品(B)生產成本低廉的產品(C)售價低廉易購買的商品(D)包裝紙一定要用綠色系統者。
40. 堆高機停放時，應 (A)儘可能昇高貨叉(B)將貨叉降至地面(C)使貨叉保持離地面10公分(D)使貨叉高於頭的高度。
41. 堆高機的升降叉架上升的速度與升降油壓缸活塞拉桿的速度之比值為 (A)升降叉架比油壓缸活塞拉桿快三倍(B)升降叉架比油壓缸活塞拉桿快一倍(C)升降叉架比油壓缸活塞拉桿慢一倍(D)兩者速度相等。
42. 堆高機於高山上作業，柴油引擎的性能 (A)因氣溫升高，馬力增加(B)因大氣壓力增加，馬力增加(C)因氣溫降低，馬力降低(D)因大氣壓力降低，馬力降低。
43. 堆高機車輪鋼圈標示4. 00×9DT之意義為 (A)內徑×寬度(B)高度×寬度(C)外徑×寬度(D)寬度×外徑。
44. 堆高機進行貨物堆疊作業時，若上層堆放貨物未與下方貨物棧板對齊時，正確處理程式 (A)應用貨叉前端將上層貨物拖回(B)不予理會(C)重新將上層堆放貨物舉起再次堆放(D)使用貨叉將上層堆放貨物頂回。

45. 於營造工地潮濕場所中使用電動機具，為防止漏電危害，應於該電路設置何種安全裝置？ (A)閉關箱(B)自動電擊防止裝置(C)高感度高速型漏電斷路器(D)高容量保險絲。
46. 有關職業安全衛生法之相關規定應由 (A)雇主(B)傳播媒體(C)勞動部(D)同事負責宣導，使勞工週知。
47. 勞動基準法第84條之1規定之工作者，因工作性質特殊，就其工作時間，下列何者正確？ (A)完全不受限制(B)勞雇間應有合理協商彈性(C)不另給予延時工資(D)無例假與休假。
48. 根據性別工作平等法，下列何者非屬職場性別歧視？ (A)雇主考量男性賺錢養家之社會期待，提供男性高於女性之薪資(B)雇主考量女性以家庭為重之社會期待，裁員時優先資遣女性(C)雇主事先與員工約定倘其有懷孕之情事，必須離職(D)有未滿2歲子女之男性員工，也可申請每日六十分鐘的哺乳時間。
49. 貨物包裝標示有商品條碼，其前三碼代表 (A)商品名(B)國名(C)重量(D)數量。
50. 下列關於營業秘密的敘述，何者不正確？ (A)營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有(B)營業秘密不得為質權及強制執行之標的(C)營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密(D)受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，仍歸雇用人所有。

交卷時請連同答案卷一起繳回

堆高機操作班 答案卷編號-■01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

A	A	A	C	B	C	D	C	A	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C	C	A	B	C	C	A	A	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

B	C	A	B	B	C	D	D	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

A	D	B	C	A	C	D	D	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

B	D	D	C	C	A	B	D	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50