

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 112 年度自辦在職進修訓練甄試考卷

堆高機操作班 試卷編號-01

(112 年 1 月 14 日上午)

專業科目選擇題 50 題（單選題，1 題 2 分）考試不得使用計算機。

題號	試題
01.	下列何者屬於堆高機電氣裝置(A)點火裝置(B)扭力變換器(C)輪緣側環(D)中心煞車。
02.	當堆高機桅桿的二條升降鏈條張力調整不同時，會造成(A)二支貨叉水平面不同(B)桅桿彎曲(C)引擎馬力減少(D)引擎耗油。
03.	堆高機儀表板 rpm 代表(A)電壓(B)電流(C)轉速(D)電阻。
04.	小型堆高機的煞車系統都採用(A)中立式(B)內束式(C)外張式(D)直束式。
05.	工業安全標示中，“△”表示(A)禁止(B)一般說明或提示(C)注意(D)警告。
06.	檢查蓄電池液位、燃氣桶洩漏等情況時，應以何者做為照明光源(A)火柴(B)打火機(C)白熾燈泡(D)手電筒。
07.	下列何者非堆高機作業指揮者應具備條件(A)作業安全相關知識(B)裝卸作業相關知識(C)車輛搬運機械作業相關知識(D)車輛機械維修相關知識。
08.	作業環境工作場所中引起白內障的環境因素為(A)紫外線(B)紅外線(C)鐳射光(D)不良照明。
09.	選擇防護具的第一要素是考慮其(A)便利性(B)經濟性(C)美觀性(D)防護性能。
10.	測量輪胎胎壓所用的壓力單位是(A)cmHg(B)kg/cm ² (C)inHg(D)atm。
11.	配重平衡式堆高機的煞車踏板踩下時(A)四輪皆產生煞車作用(B)僅前輪產生煞車作用(C)僅後輪產生煞車作用(D)煞車作用視機種而定。
12.	堆高機在潮濕的路面及滑溜的場所要(A)減速慢行，小心駕駛(B)快速衝過去(C)緊急煞車(D)停車休息。
13.	有關堆高機作業安全原則，下述何者錯誤(A)可以做為懲罰作業者之依據(B)作業者可得到正確知識(C)對於新作業條件可以明示正確的作業方法(D)可以防止作業者依自己判斷作業。
14.	堆高機作業及指揮人員必須熟悉最常用的指揮方式為(A)口令(B)手勢(C)旗號(D)哨音。
15.	堆高機車身貼有下圖示標貼係為(A)檢查合格證(B)驗證合格標章(C)檢驗合格證(D)安全檢查證。 
16.	下列各項何者為估測荷件重量及叉舉的條件(A)體積、比重、質量、形狀(B)體積、比重、質量、重心(C)體積、比重、重心、形狀(D)質量、比重、重心、形狀。
17.	改變堆高機行進方向時，在改變方向前堆高機應(A)慢速(B)保持在不影響轉向之速度(C)完全停止(D)用力踩油門。
18.	工業安全標示中“▽”表示(A)禁止(B)一般說明或提示(C)注意(D)警告。
19.	堆高機除駕駛員外(A)不可搭乘人員(B)可供一人搭乘(C)後端配重機可搭乘二人(D)只要坐得下均可搭乘。
20.	戶外用堆高機之車輪盡量使用(A)標準實心輪胎(B)實心軟胎(C)特殊輪胎(D)充氣式輪胎。
21.	「勞工於職場上遭受主管或同事利用職務或地位上的優勢予以不當之對待，及遭受顧客、服務對象或其他相關人士之肢體攻擊、言語侮辱、恐嚇、威脅等霸凌或暴力事件，致發生精神或身體上的傷害」此等危害可歸類於下列何種職業危害？(A)物理性(B)化學性(C)社會心理性(D)生物性。

22. 欲降低由玻璃部分侵入之熱負載，下列的改善方法何者錯誤？(A)加裝深色窗簾(B)裝設百葉窗(C)換裝雙層玻璃(D)貼隔熱反射膠片。
23. 下列何者為非再生能源？(A)地熱能(B)焦煤(C)太陽能(D)水力能。
24. 一般桶裝瓦斯(液化石油氣)主要成分為(A)丙烷(B)甲烷(C)辛烷(D)乙炔及丁烷。
25. 以下何者不是發生電氣火災的主要原因？(A)電器接點短路(B)電氣火花(C)電纜線置於地上(D)漏電。
26. 外食自備餐具是落實綠色消費的哪一項表現？(A)重複使用(B)回收再生(C)環保選購(D)降低成本。
27. 再生能源一般是指可永續利用之能源，主要包括哪些：A. 化石燃料 B. 風力 C. 太陽能 D. 水力？(A)ACD(B)BCD(C)ABD(D)ABCD。
28. 何謂水足跡，下列何者是正確的？(A)水利用的途徑(B)每人用水量紀錄(C)消費者所購買的商品，在生產過程中消耗的用水量(D)水循環的過程。
29. 若勞工工作性質需與陌生人接觸、工作中需處理不可預期的突發事件或工作場所治安狀況較差，較容易遭遇下列何種危害？(A)組織內部不法侵害(B)組織外部不法侵害(C)多發性神經病變(D)潛涵症。
30. 有關高風險或高負荷、夜間工作之安排或防護措施，下列何者不恰當？(A)若受威脅或加害時，在加害人離開前觸動警報系統，激怒加害人，使對方抓狂(B)參照醫師之適性配工建議(C)考量人力或性別之適任性(D)獨自作業，宜考量潛在危害，如性暴力。
31. 堆高機於升降架設置貨扶架之主要目的為(A)防止貨物掉落(B)提高裝載率(C)結構上較美(D)操作上較方便。
32. 自動排擋的堆高機排檔位置是「N」，當轉動起動開關時(A)引擎無法運轉(B)引擎運轉不順(C)引擎可以運轉(D)與引擎運轉無關。
33. 堆高機升降鏈條張力檢查，正確方式是(A)將貨叉放置地面處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度(B)將貨叉升至最高處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度(C)將貨叉升高離地約 15 公分處，用手指壓鏈條中段部位，檢視二條鏈條的鬆緊程度(D)無標準方法，視當時狀況而定。
34. 堆高機作業發生災害時，下述何者錯誤(A)立即停止堆高機運轉(B)搶救罹災者(C)追究責任(D)檢討原因。
35. 堆高機引擎運轉中充電發電機正常時，電瓶充電警示燈會(A)亮光(B)閃光(C)熄滅(D)有時亮光、有時熄滅。
36. 下圖堆高機安全標貼警示(A)禁止載搭其他人員(B)禁止人員站立(C)禁止搭車人員坐立(D)禁止二人搭乘。

37. 下圖堆高機安全標貼警示表示(A)禁止進入堆高機(B)禁止站立於伸縮桅桿與車身之間(C)禁止站立操作堆高機(D)禁止非合格人員操作。

38. 在一般情形下，從事堆高機操作女性勞工不得於下列那一項時間內工作？(A)午後八時到翌晨六時(B)午後十時到翌晨六時(C)午後九時到翌晨六時(D)午後七時到翌晨六時。
39. 堆高機操作安全考量原則上在風速超過多少時應考慮停止作業？(A)5(B)10(C)20(D)30 公里/小時。
40. 職業安全衛生法將堆高機歸屬為(A)危險機械(B)特殊機械(C)工程機械(D)動力機械。
41. 駕駛堆高機遇到另一輛堆高機對向而來，應(A)靠右邊通過(B)靠左邊通過(C)停下讓對方選邊通過(D)視狀況選邊通過。
42. 駕駛堆高機跟隨在另一輛堆高機後面時，應(A)儘量接近(B)保持二輛車距(C)保持四輛車距(D)保持十輛車距。
43. 堆高機車輪之抓地力摩擦效果(A)空載時較佳(B)負載時較佳(C)空載或負載時一樣(D)加速時較佳。
44. 工作場所作業環境中，輻射熱是屬於(A)物理性因子(B)化學性因子(C)生物性因子(D)人體工學性因子。
45. 工業安全標示中“○”表示(A)禁止(B)一般說明或提示(C)注意(D)警告。

46. 工業安全標示中正方形或長方形之標示代表(A)禁止(B)一般說明及提示性(C) 注意(D)警告 。
47. 配重平衡式堆高機的手煞車作用於(A)後輪(B)前輪(C)前後輪(D)傳動軸 。
48. 堆高機儀表板 km/ h 代表(A)時速(B)轉速(C)壓力(D)里程數 。
49. 使用液化石油氣為動力的堆高機更換儲氣桶，正確方法是(A)將氣閥關閉後， 即可更換儲氣桶(B)將儲氣桶(tank)上氣閥(valve) 關閉，等引擎自動停止運轉後，確認儲氣瓶至引擎間輸氣管已無餘氣，關閉引擎開關，再行更換儲氣桶(C)引擎熄火後，將氣閥關閉後，即可更換儲氣桶(D)無標準更換方法，視當時狀況而定 。
50. 使用柴油引擎為動力的堆高機，其加速性能與扭力關係是(A)加速快，扭力小(B)加速慢，扭力大(C)加速快，扭力大(D)加速慢，扭力小 。

交卷時請連同答案卷一起繳回

堆高機操作班 答案卷編號-01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

A	B	C	C	D	D	D	B	D	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B	A	A	B	B	C	C	C	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

C	A	B	A	C	A	B	C	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

A	C	C	C	C	A	B	B	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

A	B	B	A	A	B	B	A	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50