

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

112 年度自辦在職進修訓練甄試考卷

建築物室內裝修工程管理班 試卷編號-02

(112 年 9 月 16 日上午)

專業科目選擇題 50 題 (單選題, 1 題 2 分) 考試不得使用計算機。

題 號 試 題

- 耐燃二級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- 玻璃是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- 耐燃一級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。
- 下列那一行為不是室內裝修(A)固著於建築物構造體之天花板裝修(B)分間牆變更(C)高度超過地板面以上一點二公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修(D)貼壁紙壁布。
- 依照「建築物室內裝修管理辦法」的規定,從事室內裝修設計業務者應依下列規定置專任專業技術人員(A)專業設計技術人員一人(B)專業施工技術人員一人(C)專業施工技術人員二人(D)專業設計技術人員二人 以上。
- 依照「建築物室內裝修管理辦法」的規定,從事室內裝修施工業務者應依下列規定置專任專業技術人員(A)專業施工技術人員一人 (B)專業設計技術人員一人(C)專業施工技術人員二人(D)專業設計技術人員二人以上。
- 依照建築技術規則的規定下列哪些場所不需要設置自動灑水設備?(A)建築物在十一層以上之樓層,樓地板面積在一百平方公尺以上者(B)建築物五樓以下的樓層(C))地下層或無開口樓層,供戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂等使用舞台面積在三百平方公尺以上者(D)地下層或無開口樓層,供酒吧使用,樓地板面積在一千平方公尺以上者。
- 建築技術規則規定耐燃三級的材料是(A)不燃石膏板(B)耐燃石膏板(C)木絲水泥板(D)耐燃合板。
- 依照建築物給水排水設備設計技術規範的規定,給水進水管的大小,應能足量供應該建築物內及其基地各種設備所需水量,但不得小於(A)15 (B)17 (C)19 (D) 21 公釐。
- 金屬加工品在面漆塗刷前,應先以何種底漆塗刷以防生鏽情形(A)油性凡立水(B)紅丹底漆(C)調和漆(D)水泥漆。
- 窗簾布料常用計算單位為(A)公尺(B)坪(C)尺或碼(D)立方才。
- 接地線的絕緣皮顏色應為(A)綠(B)紅(C)白(D)灰。
- 一住宅空間面積有160平方公尺,如用坪數換算(以整數計)約為?(A)32坪(B)40坪(C)48坪(D)56坪。
- 依 綠建材設計技術規範之規定「能克服傳統建材性能缺陷、建材組件之性能缺陷,在整體性能上具有高度物化性能表現之建材」是指(A)再生綠建材(B)高性能綠建材(C)健康綠建材(D)生態綠建材。
- 依照建築物磚構造設計及施工規範的規定,一般水泥拌合後,超過(A)一小時者不得使用(B)二小時者不得使用(C)半小時者不得使用(D)十五分鐘者不得使用。
- 窗簾業界稱窗簾布的寬度為(A)布寬(B)窗寬(C)碼寬(D)幅寬。
- 現行「建築技術規則」有關綠建材的規定,建築物之室內裝修材料及樓地板面材料應採用綠建材,110年1月1日以後其綠建材使用率應達室內總面積面多少以上(A)百分之五十(B)百分之六十(C)百分之四十(D)百分之三十。
- 室內裝修施工合約之契約書中,一般所稱甲方為(A)業主(B)主管機關(C)設計者(D)施工者。
- 請問一片塌塌米的長×寬是多少(A)90 公分×60 公分(B)120 公分×70 公分(C)150 公分×80 公分(D)180 公分×90 公分。
- 請問 T5 燈管的直徑是(A)5 公分(B)5 英吋(C)5/8 公分(D)5/8 英吋。
- 在比例尺1/50的圖面上,施工人員以捲尺量得長度為10公分的牆面,實際代表長度為(A)5公尺(B)10公尺(C)15公尺(D)20公尺。
- 請問8號鋼筋是指該鋼筋的直徑為(A)1英吋(B)2英吋(C)3英吋(D)4英吋。
- 為 甚 麼 營 造 廠 可 從 事 室 內 裝 修 施 工 業 務 (A)因為它設有專業設計技術人員一人(B)因為它設有專任人員(C)因為它設有董事長(D) 因為它有很多工地主任。
- 室內裝修圖說的裝修平面圖應註明各部分之用途、尺寸及材料使用,其比例尺不得小於一百分之一。但經直轄市、(縣)市主管建築機關同意者,比例尺得放寬至(A)四百(B)三百(C)二百(D)一百分之一。
- 請問若不計小數點時,一台尺是幾公分?(A)10(B)20(C)30(D)40 公分。
- 下列哪一項不是職業安全衛生法施行細則第28條所稱特別危害健康之作業(A) 噪音作業(B) 油漆作業 (C)高溫作業(D)粉塵作業。
- 勞工工作場所之建築物,應由依法登記開業之(A)建築師(B)土木技師(C)室內設計士(D)結構技師依建築法規及本法有關安全衛生之規定設計
- 依中華民國國家標準 CNS 的規定,消防符號—F—代表(A)自動灑水管(B)火警系統管線(C)廣播系統管線(D)消防水管。
- 室內裝修圖的結構符號中,標示 RC 是表示為(A)鋼筋混凝土(B)磚造(C)鋼構造(D)無筋混凝土構造。
- 直轄市、縣(市)主管建築機關或審查機關針對建築物室內裝修進行審核時,下列何者不是必審之項目:(A)申請圖說文件應齊全(B)建築物所在之土地權利證明文件(C)裝修材料應符合建築技術規則之規定(D)不得妨害或破壞防火避難設施、防火區劃及主要構造。
- 下列何者非「建築法」所稱之建築物主要構造?(A)基礎(B)主要樑柱(C)非承重牆壁之分間牆(D)樓地板。
- 配管種類多時,皆塗以不同顏色以資識別,通常飲用水管之識別顏色為(A)深紅色(B)黃色(C)白色(D)青色。
- 下列何種管材不適用於熱水管路?(A)鍍鋅鋼管(B)銅管(C)不銹鋼管(D)PVC 管。
- CNS 規定施工圖面常用文字簡寫符號中 DW 代表(A)門(B)門連窗(C)窗戶(D)樓梯。
- 建築物室內裝修管理辦法所稱之審查人員,係指辦理審核圖說及竣工查驗之人員,請問以下何者非依法規定之審查人員(A)營造廠之工程人員且先參加內政部主辦之審查人員講習合格(B)經內政部指定之專業工業技師且先參加內政部主辦之審查人員講習合格(C)直轄市主管建築機關指派人員且先參加內政部主辦之審查人員講習合格(D)審查機構派所屬具建築師、專業技術人員資格且先參加內政部主辦之審查人員講習合格之人員。
- 夾於樓地板與天花板間之樓層;同一樓層內其面積之和不得超過樓地板面積三分之一或一百平方公尺者,稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。
- 依中華民國國家標準 CNS 規定,建築或室內設計常用文字簡寫符號“ELEV”代表(A)電扶梯(B)地板線槽(C)昇降梯(D)地板裝潢面線。
- 依「建築物室內裝修管理辦法」的規定,室內裝修業登記證有效期限為(A)五年(B) 四年(C) 三年(D)二年。
- 使用氣動釘槍進行2分實木封邊工作時,為避免產生粗釘孔眼,應選用下列何種釘子較適宜?(A)T行釘(B)蚊叮(C)小T型釘(D)冂型釘。
- 在比例尺為1/300的圖面上,以1/100的量尺量得6公分長度的物體,其實際長度為(A)20公尺(B)18公尺(C)200公分(D)180公分。
- 建築技術規則規定在屋頂內之樓層,樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以下時,該層樓稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。
- 依「建築技術規則」規定,分隔建築物戶與戶之間的牆壁稱為(A)分間牆(B)外牆(C)帷幕牆(D)分戶牆。

43. 依中華民國國家標準C N S 規定，建築圖號中之英文代號「G」代表何種圖面？(A) 瓦斯設備圖 (B)結構圖(C) 電器設備圖(D) 給排水設備圖。
44. 以台制單位而言，角材所稱之1才是(A)1寸×1寸×10尺(B)1寸×1.5寸×9尺(C)1.5寸×1.2寸×7尺(D)1寸×1.2寸×8尺。
45. 依「建築技術規則」建築設備篇規定，下列何種場所得免裝撒水頭(A)集合住宅的客廳(B)表演場所(C)辦公室(D)洗手間、浴室或廁所。
46. 依照建築物給水排水設備設計技術規範的規定，水洗馬桶（水箱式）衛生設備連接水管之口徑不得小(A)10 (B)12 (C)14 (D)16 公釐。
47. 油漆使用時(A)一定要攪拌(B)有時要攪拌(C)不必攪拌(D)攪不攪拌都可以。
48. 室內裝修圖說的裝修詳圖應註明各部分之用途、尺寸及材料使用，其比例尺不得小於(A)四十(B)三十(C)二十(D)十分之一。
49. 公寓大廈外牆面、樓頂平臺，設置廣告物、無線電台基地台等類似強波發射設備或其他類似之行為，設置於屋頂者，應經 (A)頂層(B)全部(C)二分之一(D)四分之一區分所有權人 同意。
50. 依照職業安全衛生設施規則規定雇主對於堆積於倉庫、露存場等之物料集合體之物料積垛作業如作業場所高度差超過(A)2.5 公尺(B)2 公尺(C)1.5 公尺(D)1 公尺以上時，應設置能使勞工安全上下之設備。

交卷時請連同答案卷一起繳回

建築物室內裝修工程管理班 答案卷編號-02

C	A	A	D	A	A	B	D	C	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	C	B	A	D	B	A	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	B	C	C	B	A	D	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	D	B	A	A	C	A	B	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	A	A	D	A	A	B	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50