勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年度自辦在職訓練甄試考卷

堆高機操作班　試卷編號-01

(113年9月14日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分）考試不得使用計算機。

題號	試　　題
01.	堆高機裝載貨物，其貨物高度越高越？（A）穩定性越差（B）與安全及穩定性無關（C）穩定性越好（D）安全。
02.	在同體積下何者最輕？（A）砂石（B）混凝土（C）鐵塊（D）乾砂。
03.	左圖堆高機安全標貼警示？（A）從右至左對接（B）繫上安全帶（C）注意連接方向（D）連接插頭。
04.	鋼之單位體積重量(比重)大約為？（A）3.56（B）7.85（C）8.96　（D）5.26。
05.	堆高機配重係裝置於車身？（A）中部（B）前部（C）後部（D）下部。
06.	下列何者不是安全的堆高機作業？（A）後退起步時注意後方有無人員（B）載人以縮短工時（C）注意貨物是否捆綁牢固（D）踩煞車慢慢下坡。
07.	四行程引擎的四個行程依序是指？（A）動力、進氣、壓縮、排氣（B）進氣、壓縮、動力、排氣（C）進氣、壓縮、排氣、動力（D）動力、壓縮、排氣、進氣。
08.	工作場所對於不經常使用之緊急避難用出口或通道之門，應為？（A）半開式（B）半外開式（C）內開式（D）外開式。
09.	職業安全衛生法中所稱之雇主為？（A）領班（B）事業主或事業經營負責人（C）管理員（D）課長。
10.	貨物包裝標示有標誌 時，則表示該貨物？(A)限用鋼索(B)限用鋼鍊(C)禁用鋼鍊(D)吊索位置。
11.	在油壓系統中，為防止油壓回路異常高壓而造成機件破損，因此裝有？（A）傾斜閥（B）升降閥（C）安全閥（D）切換閥。
12.	堆高機額定承載貨物的重心至貨叉垂直前表面的水平距離稱為堆高機的？（A）荷載重心（B）荷載尺寸（C）荷載強度（D）荷載中心距。
13.	堆高機前端之貨叉，其所以能自由升降前傾或後傾主要是利用？(A)油壓（B）水壓（C）氣壓(D)動壓。
14.	兩個正常12V 45A的電瓶串聯後，其總電流應該是（A）90A（B）45A（C）24A（D）12A。
15.	堆舉貨物重心離後扶架愈遠愈（A）不安全（B）與重心無關（C）與距離無關（D）安全。
16.	使用三用電表不能測量（A）直流毫安（B）直流電壓（C）交流電流（D）交流電壓。
17.	職業災害發生的人為原因，主要是：（A）不安全的物料加不安全的環境（B）不安全的行為加不安全的環境（C）不安全的工具加不安全的環境（D）不安全的行為加不守法的勞工。
18.	堆高機操作者應有之責任為？（A）僅求儘速完成工作（B）執行堆高機非破壞檢驗（C）僅操作堆高機（D）執行堆高機之維護檢點。
19.	使用液化石油氣為動力的堆高機更換儲氣桶，正確方法是（A）引擎熄火後，將氣閥關閉後，即可更換儲氣桶（B）將儲氣桶(tank)上氣閥(valve)關閉，等引擎自動停止運轉後，確認儲氣瓶至引擎間輸氣管已無餘氣，關閉引擎開關，再行更換儲氣桶（C）無標準更換方法，視當時狀況而定（D）將氣閥關閉後，即可更換儲氣桶。
20.	電動式堆高機充電過程中會產生有爆炸性之何種氣體，所以絕對不可接近火焰？（A）氫氣（B）氮氣（C）氧氣（D）氦氣。
21.	要維持蓄電池有較長的壽命下列何者敘述有誤？（A）清潔蓄電池上方並保持乾燥（B）保持電解液於標準液位（C）不可過度放電（D）一停止工作就充電。

22. 引擎冷卻系中之節溫器開啟是靠？（A）水泵壓力（B）引擎轉速（C）冷卻水溫度（D）汽缸真空。
23. 操作電動堆高機，當加速踏板踩下量越大則？（A）行駛速度下降（B）行駛速度提高（C）電磁煞車力減少（D）電磁煞車力不變 。
24. 下列何者屬於堆高機電氣裝置？（A）輪緣側環（B）點火裝置（C）扭力變換器（D）中心煞車。
25. 為使物體穩定度最好的方式是？（A）底面積愈窄重心愈高（B）底面積愈寬重心愈低（C）底面積愈窄重心愈低（D）底面積愈寬重心愈高。
26. 配重平衡式堆高機的手煞車作用於？（A）後輪（B）前後輪（C）前輪（D）傳動軸。
27. 能接合與分離引擎動力傳遞的機構是？（A）傳動軸（B）離合器（C）煞車（D）引擎飛輪。
28. 物品之標記中邊為紅色的圖形標示？(A) 說明標示（B）禁止標示（C）注意標示（D）警告標示 。
29. 操作堆高機進行並排貨物裝卸作業時，堆高機操作人員應目視於？（A）前方地面道路標線（B）遠方載運卡車（C）預備裝卸貨物目標區（D）前方廠區牆壁安全警語。
30. 滅火方法連鎖反應主要用？（A）隔離法（B）冷卻法（C）塞息法 （D）抑制法。
31. 操作堆高機進行貨物堆疊時，應小心防止？（A）棧板破裂（B）輪胎爆胎（C）貨物墜落（D）搭載人員。
32. 力矩為？（A）力×力偶（B）力×合力（C）力×力臂（D）力×分力。
33. 在門往兩邊開的門口走道操作堆高機應？（A）在走道中間駕駛（B）在走道兩側駕駛（C）在走道左側駕駛（D）在走道右側駕駛。
34. 堆高機行駛速度由何者決定？(A)駕駛者（B)依堆高機種類（C)依道路交通標誌指示（D)依裝載狀況。
35. 堆高機之喇叭？（A）應儘量避免使用（B）只有在升舉作業前測試使用（C）僅能在室外使用（D）必須經常保持功能。
36. 柴油引擎在進氣行程所吸入汽缸內的是？（A）柴油（B）空氣（C）柴油與空氣之混合氣（D）廢氣 。
37. 凡由電動機器等電氣設備所引起的火災，依火災分類是？（A）A類（B）D類（C）C類（D）B類 。
38. 物體單位時間內位移的變化率為？(A) 速度（B）著力點（C）作用力（D）加速度。
39. 工作場所作業環境中，輻射熱是屬於？（A）人體工學性因子（B）化學性因子（C）物理性因子 （D）生物性因子。
40. 液壓泵產生異聲時，通常與下列那一項原因無關？(A) 釋壓閥失效（B）液壓油不夠（C）進油管吸入空氣（D）液壓泵本身故障 。
41. 堆高機的迴轉半徑是指？(A) 當車以大半徑轉彎時（B）外側後輪所行經之半徑（C）當車以小半徑轉彎時（D）內側後輪所行經之半徑。
42. 凡由橡膠、塑膠等固體可燃物所引起的火災，依火災分類是？（A）B類（B）A類（C）C類（D）D類。
43. 工業安全標示中，“△”表示？(A) 警告（B）一般說明或提示（C）禁止（D）注意。
44. 堆高機又稱叉舉車，我國國家標準局認證編號為？（A) CNS9250 (B) CNS9550 (C) CNS9150 (D) CNS9350 。
45. 貨物太大阻擋視線時，如要上坡行駛應？(A)停車（B)請人指揮前進行駛（C)前進行駛（D)倒退行駛。
46. 堆高機在載有貨物的狀態下，操作人員？（A）駕駛員自行決定下車或離車（B）可以下車但不能離車（C）絕不可以下車或離車（D）可以下車或離車。
47. 為使大量貨物有效分類及識別的方法之一，是使用(A)用筆標註(B)用油漆標註(C)透明材料包裝(D)條碼。
48. 雇主不依規定對勞工實施定期健康檢查，依法可處新台幣 3 萬元以上，若干元以下罰鍰？【　　】萬元（A) 15（B）25（C）20（D）10。
49. 叉取貨物時，若貨叉未完全插入棧板，會有何種影響行車安全狀況？（A）車身寬度變大（B） 車身長度變小（C）車身長度變大（D）迴轉半徑變小。
50. 搬運通道全線應予管制，不得作為人員休憩及物料、機具暫停之用，此種管理方式在搬運通道之境界線管理上稱為？（A）自由化（B）權威化（C）明朗化（D）封閉化。

交卷時請連同答案卷一起繳回

堆高機操作班 答案卷編號-□01

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

A	D	B	B	C	B	B	D	B	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

C	D	A	B	A	C	D	D	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

D	C	B	B	B	C	B	B	C	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

C	C	A	C	D	B	C	A	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

B	B	A	A	B	C	D	A	C	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50