

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 113 年度自辦在職訓練甄試考卷

堆高機操作班 試卷編號-02

(113 年 1 月 6 日上午)

專業科目選擇題 50 題 (單選題, 1 題 2 分) 考試不得使用計算機。

題 號 試 題

- 下列何者非個人資料保護法所稱之「蒐集」？(A)人資單位請新進員工填寫員工資料卡(B)會計單位為了發給員工薪資而向人資單位索取員工的帳戶資料(C)在路上隨機請路人填寫問卷，並留下個人資料(D)在網路上搜尋知名學者的學、經歷。
- 企業內部之營業秘密，可以概分為「商業性營業秘密」及「技術性營業秘密」二大類型，請問下列何者屬於「商業性營業秘密」？(A)先進製程(B)專利技術(C)產品配方(D)成本分析。
- 四行程引擎的四個行程依序是指(A)進氣、壓縮、排氣、動力(B)動力、進氣、壓縮、排氣(C)進氣、壓縮、動力、排氣(D)動力、壓縮、排氣、進氣。
- 堆高機的實心胎分類中，下列何者不屬於實心胎(A)防爆胎(B)標準硬胎(C)減震硬胎(D)高速胎。
- 下列何者為堆高機之油壓系統元件止回閥，其功用？(A)限制單向流動(B)增加流量(C)降低壓力(D)減少流量。
- 雇主對於堆高機整體定期自動檢查應多久執行一次？(A)3年(B)2年(C)1年(D)6個月。
- 變速箱齒輪的功用為(A)改變扭力、轉速及方向(B)提高轉速(C)降低扭力(D)減少摩擦力。
- 下圖堆高機安全標貼警示為下列何項？(A)貨叉上方禁止人員進入(B)防止貨叉升起(C)注意貨叉後方輪胎高度(D)貨叉禁止人員站立。
- 堆高機作業結束後，有關堆高機之處置下列何者錯誤？(A)檢點輪胎有無損傷(B)電動式堆高機應取下蓄電池，避免電能流失(C)清掃或水洗堆高機外部油污、灰土(D)檢點燃油量，必要時予以補充。
- 工業安全標示中，“△”表示(A)注意(B)禁止(C)警告(D)一般說明或提示。
- 測定蓄電池充電狀況應使用(A)電流計(B)液位計(C)電阻計(D)電壓計。
- 下列何者不是職業安全衛生法所稱危險性機械(A)堆高機(B)固定式起重機(C)移動式起重機(D)吊籠。
- 堆高機運行時之基本無負荷狀態，制動初速度20公里/小時則其停止距離為(A)7公尺(B)5公尺(C)3公尺(D)1公尺。
- CNS標準堆高機上標示FD14，表示其最大荷重為幾公噸？(A)1350(B)1.45(C)1.35(D)1400。
- 堆高機使用油壓機構來操作的附屬裝置，可將貨物壓緊，增加貨物於貨叉上的穩定性，為何種貨叉(A)迴轉貨叉(B)附壓板之貨叉(C)鉸鍊貨叉(D)側移貨叉。
- 檢查堆高機鏈條的變形量，需將貨叉架提高(A)25~30(B)15~20(C)30~40(D)10~15 mm。
- 操作液壓變速堆高機進行裝卸貨物時，必須使用的行駛裝置(A)手煞車(B)吋動踏板(C)離合器(D)旋轉警示燈。
- 在包裝分類上所稱“第一次包裝”是指(A)商業包裝(B)外包裝(C)中間包裝(D)個包裝。
- 代表中華民國商品的條碼數字是(A)471(B)886(C)718(D)490。
- 若使用後的廢電池未經回收，直接廢棄所含重金屬物質曝露於環境中可能產生哪些影響：A. 地下水污染、B. 對人體產生中毒等不良作用、C. 對生物產生重金屬累積及濃縮作用、D. 造成優養化？(A)ACD(B)BCD(C)ABC(D)ABCD。

- 貨物包裝標示有下圖標誌時，則表示該貨物(A)貨物重心不穩(B)溫度範圍極限(C)貨物下層較重(D)限用貨叉搬運。
- 搬運通道全線應予管制，不得作為人員休憩及物料、機具暫停之用，此種管理方式在搬運通道之境界線管理上稱為(A)封閉化(C)明朗化(C)權威化(D)自由化。
- 堆高機運送貨物時，貨物應保持 ①儘可能高，避免撞擊他人(A)只離地約三公分間隙(B)儘可能高，避免撞擊他人(C)高度與駕駛者視線同高(D)儘可能低，以使能看清去處。
- 使用堆高機從事廂形貨車或拖車貨物裝載時，駕駛者應(A)檢查確認貨車或拖車頂部是穩固的(B)檢查確認貨車或拖車停放之地面是安全的(C)檢查確認貨車或拖車兩側是穩固的(D)檢查確認貨車或拖車車體是堅固的。
- 當發現公司的產品可能會對顧客身體產生危害時，正確的作法或行動應是(A)儘量隱瞞事實，協助掩飾問題(B)透過管道告知媒體或競爭對手(C)立即向主管或有關單位報告(D)若無其事，置之不理。
- 依勞動檢查法規定，勞動檢查機構於受理勞工申訴後，應儘速就其申訴內容派勞動檢查員實施檢查，並應於幾日內將檢查結果通知申訴人？(A)14(B)20(C)30(D)60。
- 堆高機在傾斜地面作業如傾斜度在三度以內時，貨叉上升高度不得超過幾公尺？(A)2公尺(B)2.5公尺(C)1公尺(D)1.5公尺。
- 下圖為何種警告燈？(A)水箱冷卻液警告燈(B)燃油量警告燈(C)空氣濾清器蕊警告燈(D)煞車油警告燈。



- 堆高機車輪鋼圈標示4.00x9DT之意義為(A)高度x寬度(B)內徑x寬度(C)外徑x寬度(D)寬度x外徑。
- 裝卸貨物之堆高機突然停止升降，會造成下列何種情況？(A)使堆高機翻覆(B)折斷貨叉(C)引起貨物推擠(D)使堆高機翻覆。
- 堆高機引擎具有化油器和點火系統的是屬於(A)柴油引擎(B)渦輪機(C)汽油引擎(D)透平機。
- 具有煞車與行走動力切斷功能之控制裝置是(A)吋動踏板(B)煞車動踏板(C)手煞車裝置(D)油門踏板。
- 對路面比較不良的地面作業，堆高機之車輪一般採用(A)氣墊式輪胎(B)特殊輪胎(C)充氣式輪胎(D)實心式輪胎。
- 蓄電池液位顯示部出現紅色浮標表示(A)液位過量(B)液位正常(C)需補充水(D)電壓不足。
- 石綿最可能引起下列何種疾病？(A)心臟病(B)巴金森氏症(C)白指症(D)間皮細胞瘤。
- 為了減輕駕駛(方向)盤操作力，最大負荷一公噸以上之堆高機，其轉向倍力裝置通常採用何種方式(A)電動(B)油壓(C)水壓(D)氣壓。
- 電力式堆高機的優點，下列何者錯誤？(A)無內燃機點火燃燒噪音(B)成本比內燃機式低(C)不會發生有毒的廢氣(D)可使用於換氣差之密閉場所。
- 配衡型堆高機之額定荷重幾噸以下，需於產品明顯處張貼安全標示(A)15(B)25(C)10(D)15。
- 堆高機如有機械故障，駕駛者應(A)將故障留給下一位操作者處理(B)將故障報告主管(C)換另一輛堆高機(D)自行儘速檢修故障。
- 物體單位時間內位移的變化率為(A)速度(B)著力點(C)作用力(D)加速度。
- B類火災主要以何種方式滅火(A)冷卻作用(B)隔離作用(D)抑制作用(D)窒息作用。
- 職業安全衛生設施規則規定物品重量超過多少公斤者，應以機動車輛或其他機械搬運為宜(A)600(B)500(C)400(A)300。
- 國家溫室氣體長期減量目標為中華民國一百三十九年溫室氣體排放量降為中華民國九十四年溫室氣體排放量百分之多少以下？(A)50(B)40(C)30(D)20。
- 下列何者非向量(A)位移(B)加速度(C)速度(D)面積。
- 電氣設備失火時，下列何種滅火器材最合適？(A)泡沫滅火器(B)乾粉滅火器(C)乾砂(D)水。
- 相同的力作用於軸上，則力臂愈大，力矩(A)不一定(B)無關(C)愈小(D)愈大。

47. 下列那種防護具較能消滅噪音對聽力的危害？(A)棉花球(B)耳罩(C)耳塞(D)碎布球。
48. 下列那一項因素不會使電瓶爆炸？(A)電瓶線破皮(B)電解液硫酸太稀(C)正負極電線短路(D)接線錯誤。
49. 堆高機應每月就下列規定定期實施檢查一次，何者為非(A)制動器、連結裝置及各種儀器(B)頂蓬及桅桿(C)制動裝置、離合器及方向裝置(D)積載裝置及油壓裝置。
50. 經濟部能源局規定，下列何種燈泡在額定消耗功率超過25W時不得使用？(A)省電燈泡(B)螢光燈泡(C)白熾燈泡(D)LED燈管。

交卷時請連同答案卷一起繳回

堆高機操作(週六)班 答案卷編號-02

選擇題(單選)共50題；每題2分(不倒扣)

B	D	C	D	A	C	A	D	B	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

D	A	B	C	B	D	B	D	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

B	A	D	B	C	A	D	B	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

C	A	C	B	D	B	B	C	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

D	B	A	D	B	D	B	B	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50