勞動部勞動力發展署桃竹苗分署113年度自辦在職訓練甄試考卷

建築物室內裝修工程管理班 試卷編號-02

(113年9月14日上午)

專業科目選擇題50題（單選題，1題2分，答錯不扣分）考試不得使用計算機。

題號	試　　題

01. 不能在工廠量產塗裝中使用，但在小規模之塗裝仍然使用之塗裝方法是：(A) 刷塗(B) 噴塗(C) 滾塗(D)浸塗

02. 下列何者不是常用的量具(A) 墨斗 (B) 曲尺 (C)直角尺(D)捲尺。

03. 依照給排水衛生設備規範的規定給水進水管的大小，應能足量供應該建築物內及其基地各種設備所需水量，但不得小於(A)15 (B)17 (C)19 (D) 21 公釐。

04. (A)室內裝修施工合約之契約書中，一般所稱甲方為(A)業主(B)主管機關(C)設計者(D)施工者。

05. 請問RC兩個英文字母簡寫在建築名詞中代表(A)混凝土建築 (B)鋼骨建築 (C)鋼骨鋼筋混凝土建築 (D)鋼筋混凝土建築

06. (D)依中華民國國家標準 CNS 的規定，消防符號－F－代表(A)自動灑水管(B)火警系統管線(C)廣播系統管線(D)消防水管。

07. 下列那一行為不是室內裝修(A)固著於建築物構造體之天花板裝修(B)內部牆面裝修(C)高度超過地板面以上一點二公尺固定之隔屏或兼作櫥櫃使用之隔屏裝修(D)貼壁紙壁布。

08. 下列那一項不是室內裝修從業者 (A) 依法登記開業之建築師(B) 依法登記開業之營造業(C)依法登記開業之土木包工業 (D) 室內裝修業。

09. 輕隔間用U型槽鐵GA的符號是表示(A)面積 (B)長度(C)寬度(D)厚度 的單位。

10. 石膏板是是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

11. 洗臉盆接至水管的口徑不得小於(A) 10 (B)12 (C)14 (D)16 公釐。

12. 配管種類多時，皆塗以不同顏色以資識別，通常飲用水管的識別顏色為(A) 深紅色(B)黃色(C)白色(D)青色。

13. 新砌磚牆粉刷面要刷乳膠漆時，須注意牆面(A)是否平整(B)是否垂直(C)是否乾燥(D)是否光潔以免粉刷後產生白化現象。

14. 在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視為另一層樓，該層樓稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。

15. 依照職業安全衛生設施規則規定作業場所高度差超過(A)2.5 公尺(B)2 公尺(C)1.5 公尺(D)1 公尺以上時，應設置能使勞工安全上下之設備。

16. 耐燃二級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

17. 塗膜發生皺紋的原因為(A) 空氣太潮溼(B) 材料含水率大(C) 空氣太乾燥 (D)塗料濃度太高。

18. 耐燃一級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

19. 施工圖面常用文字簡寫符號中DW代表(A)門(B)落地窗(C)窗戶(D)樓梯。

20. 夾於樓地板與天花板間之樓層；同一樓層內其面積之和不得超過樓地板面積三分之一或一百平方公尺者，稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。

21. 工地放樣打墨線時，下列敘述何者是錯誤的(A)使用墨斗並添加墨汁(B)可畫出各種直線(C)彈在壁面或地上(D)可放樣出各種弧線。

22. 一般水泥拌合後，超過(A)一小時者不得使用(B)二小時者不得使用(C)半小時者不得使用(D)十五分鐘者不得使用。

23. 室內裝修圖說的裝修詳圖應註明各部分之用途、尺寸及材料使用，其比例尺不得小於(A)四十(B)三十(C)二十(D)十

24. 粒片板是CNS 2215對塑合板的定義。粒片板是以木屑加膠合劑以高溫高壓製程，外層再加壓一層薄的美奈皿而成。粒片板經三天高溫,一天低溫,三天乾燥,並將此程序重覆三次的濕循環測試方式而得的板材稱為(A)V103 (B)V200 (C)V313 (D)V203。

25. 下列那一項不是室內裝修從業者 (A) 依法登記開業之建築師(B) 依法登記開業之營造業(C)依法登記開業之土木包工業 (D) 室內裝修業。

26. ＭＤＦ是表示材料為(A)合板(B)木心板(C)中密度纖維板(D)高密度纖維板

27. 玻璃是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

28. 耐燃一級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

29. 直轄市、縣(市)主管建築機關或審查機關針對建築物室內裝修進行審核時，下列何者不是必審之項目：(A)申請圖說文件應齊全(B)建築物所在之土地權利證明文件(C)裝修材料應符合建築技術規則之規定(D)不得妨害或破壞防火避難設施、防火區劃及主要構造。

30. 玻璃纖維是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

31. 依據職業安全衛生設施規則第230條規定施工用之合梯其梯腳與地面之角度應(A)≦６０度(B)≦７５度(C)≦９０度(D)≦１２０度，兩梯腳間以繫材扣牢，確認其穩固狀態。

32. 在屋頂內之樓層，樓地板面積在該建築物建築面積三分之一以上時，視 為另一層樓，該層樓稱為(A)夾層(B)閣樓(C)閣層(D)複層。

33. 請問 T5 燈管的直徑是(A)5 公分(B)5 英吋(C)5/8 公分(D)5/8 英吋

34. 大理石是(A)花崗岩(B)石灰岩(C)砂岩(D)斑糲岩

35. 室內裝修圖說的裝修詳圖應註明各部分之用途、尺寸及材料使用，其比 例尺不得小於(A)四十(B)三十(C)二十(D)十　分之一。

36. 下列那一項不是室內裝修從業者 (A) 依法登記開業之建築師(B) 依法登記開業之營造業(C)依法登記開業之土木包工業 (D) 室內裝修業。

37. 請問1坪等於(A)1.3025 (B)2.3025 (C)3.3025 (D)4.3025 平方公尺。

38. 請問一塊塌塌米的面積等於(A)1平方公尺 (B)1坪 (C)0.5平方公尺 (D)0.5坪

39. 水泥牆面面層粉刷的工具為(A) 外角鏝刀(B) 金屬鏝刀(C) 板尺(D) 內角鏝刀 。

40. 下列何者不是火成岩(A)石灰岩(B)花崗石(C)閃綠石(D)閃長岩

41. 石膏板是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

42. 洗臉盆接至水管的口徑不得小於(A) 10 (B)12 (C)14 (D)16 公釐。

43. 配管種類多時，皆塗以不同顏色以資識別，通常飲用水管的識別顏色為(A) 深紅色(B)黃色(C)白色(D)青色。

44. 給水進水管的大小，應能足量供應該建築物內及其基地各種設備所需水量，但不得小於(A)15 (B)17 (C)19 (D) 21 公釐。

45. 耐燃石膏板是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

46. 下述哪一個答案不是造成完工的油漆有刷痕缺陷的原因(A)一次塗量太多(B)塗料流展性不佳(C)施用粗鄙短毛的刷子施工(D)被突兀底面粗糙，吸漆性較大。

47. 飲水器連接水管的口徑不得小於(A)10 (B)12(C)14 (D)16 公釐。

48. 施工圖面常用文字簡寫符號中DW代表(A)門(B)落地窗(C)窗戶(D)樓梯。

49. 耐燃一級的材料是(A)不燃材料 (B)耐燃材料 (C)耐火板 (D) 以上皆是。

50. 室內裝修圖說的裝修平面圖應註明各部分之用途、尺寸及材料用，其比例尺不得小於(A)四百(B)三百(C)二百(D)一百 分之一。

交卷時請連同答案卷一起繳回

建築物室內裝修工程管理班 答案卷編號-02

選擇題（單選）共 50 題；每題 2 分(不倒扣)

A	A	C	A	D	D	D	C	D	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A	D	C	B	C	C	D	A	B	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

D	A	B	C	C	C	A	A	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

B	B	D	B	B	C	C	D	B	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

B	A	D	C	C	A	A	B	A	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50