

姓名

1. (1) 正投影第三角畫法，左側視圖應畫於前視圖之1左方2右方3前方 4後方。
2. (3) 在輔助視圖中使用較為方便的是 1 第一角法 2 第二角法 3 第三角法 4 第四角法。
3. (3) 一直線平行於投影面時，在投影面上呈1一體2一面3一直線4一點。
4. (3) 電弧電壓是指 1 鐸前電壓 2 鐸後電壓 3 鐸接中電壓 4 無負載電壓。
5. (1) CNS 冷軋不銹鋼鋼板 410 是屬於 1 麻田散鐵 2 肥粒鐵 3 沃斯田鐵 4 吐粒散鐵材料。
6. (1) CNS 鋁合金板7075-0 的抗拉強度為1. 273N/mm (27.9kgf/mm )以下
  2. 273N/cm (27.9kgf/cm )以下3. 283N/mm (28.9kgf/mm )以上
  4. 283N/cm (28.9kgf/cm )以上。
7. (1) 鋁銅合金的編號是 1. 2xxx系 2. 3xxx系 3. 4xxx系 4. 5xxx系
8. (1) 小型低合金鋼鐸件最好是1.全面預熱 2.局部預熱 3.鐸口預熱 4.不需預熱。
9. (2) 石灰氧化鈦系電鐸條的種類符號是1.E50012.E50033.E50164.E5326。
10. (2) CNS 2219與..5456鋁金屬的接合，應選用1. ER-1100 2. ER-4043 3. ER-5183 4. ER-5356 填料。