

# 汽機車烤漆及美容鍍膜班

筆試題目

姓名：

本試卷為 20 題選擇題，每題為 5 分，測試時間為 30 分鐘，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

## 選擇題

1. ( 3 ) 圓形的半徑為 25m 其面積約為 ① 50 m<sup>2</sup> ② 625 m<sup>2</sup> ③ 1963 m<sup>2</sup>。
2. ( 1 ) 一液型的塗料使用時須添加 ①稀釋劑 ②硬化劑 ③主劑 以調整塗料濃度。
3. ( 2 ) 二液型塗料混合與添加順序應為  
①硬化劑+主劑+稀釋劑 ②主劑+硬化劑+稀釋劑 ③稀釋劑+硬化劑+主劑。
4. ( 2 ) 「香蕉水」是有機溶劑中毒預防規則中，所稱的  
①第一種 ②第二種 ③第三種 有機溶劑。
5. ( 3 ) 下列何者為銀粉漆特色 ①正、側視顏色都一樣 ②每一道塗膜都有 50μm  
③具有閃爍及透明感。
6. ( 3 ) 紅色加黃色是 ①白色 ②黑色 ③橙色。
7. ( 3 ) 色彩的三屬性是 ①艷度、明度、彩度 ②明度、色相、透明度 ③明度、彩度、色相。
8. ( 3 ) 補土研磨方向應為 ①無一定方向 ②與鈹件成 45 度 ③米字型研磨。
9. ( 3 ) 膜厚計的種類有 ①乾式 ②濕式 ③乾式及濕式兩種。
10. ( 3 ) 硝化纖維素噴漆稀釋的濃度為何？ ① 15% ② 20% ③依塗料規範使用。
11. ( 3 ) 乾噴作業時，不可採用下列何者方式 ①出漆量調小 ②重疊減少 ③噴塗距離調近。
12. ( 3 ) 屬於快活、興奮、蓬勃的色彩是 ①紫色 ②綠色 ③黃色。
14. ( 3 ) 塗裝間格時間或乾燥時間過長，會產生 ①垂流 ②針孔 ③層間剝離。
15. ( 3 ) 雙軌研磨機的偏心軸距使用順序是 ① 3→5→7 ② 3→7→5 ③ 7→5→3 mm。
16. ( 3 ) 工作場所溶劑味道過重時應 ①戴上口罩 ②減緩工作 ③停工換氣。
17. ( 3 ) 工作安全鞋鞋底安裝鋼板的主要功用是 ①增加重量、穩定 ②防止砸傷 ③防止穿刺。
18. ( 3 ) 二液型補土攪拌後刮補時 ①應於 3 分鐘內完成 ②無時間限制 ③應於規範內時間完成。
19. ( 3 ) 車輛塗裝作業最常使用的噴槍型式是 ①吸上式 ②壓送式 ③重力式 噴槍。
20. ( 1 ) 漆料調配時一般採用 ①體積比 ②面積比 ③顏色比。